


Portable System Manual



Adult Assembly Required.

This manual, accompanied by sales receipt, should be saved and kept on hand as a convenient reference, as it contains important information about your model.



WARNING!

READ AND UNDERSTAND
OPERATOR'S MANUAL
BEFORE USING THIS UNIT.

FAILURE TO FOLLOW
OPERATING INSTRUCTIONS
COULD RESULT IN INJURY
OR DAMAGE TO PROPERTY.

Write Model Number From Box Here:

REQUIRED TOOLS AND MATERIALS:



• Two (2) Capable Adults



• Tape Measure



• Wood Board (scrap)



• Sawhorse or Support
Table



• Hammer



• Step Ladder 8 ft. (2.4m)



• Safety Glasses

• Phillips-Head Screwdriver



• (2 each) Wrenches



7/16" 1/2" 9/16" 3/4"

AND/OR

(2) Socket Wrenches and
Sockets



7/16" 1/2" 9/16" 3/4"


• Extension



• Garden Hose or Sand



• Optional: Large & Small
Adjustable Wrenches



Toll-Free Customer Service Number for U.S: 1-800-558-5234,
For Canada: 1-800-284-8339,
For Europe: 00-800-555-85234 (Sweden: 009-555-85234),
For Australia: 1 300 367 582
Internet Address: www.spalding.com www.spalding.com.au



Basketball System Warranty

**For the very latest Basketball System Warranty information
Please visit the Spalding Basketball website at www.Spalding.com**

Contact Spalding Customer Service at phone # 1-800-558-5234

Système de basket-ball garantie

**Pour l'information de garantie de système de basket-ball plus tard
Visitez le site Web de Spalding Basketball à www.Spalding.com**

Contacter le Service clientèle Spalding au # de téléphone 1-800-558-5234

Basketball-System Garantie

**Die neuesten Basketball System-Garantie informationen
Besuchen Sie bitte die Spalding Basketball-Website unter www.Spalding.com**





Spalding-Kundendienst am Telefon # 1-800-558-5234

Sistema de baloncesto Garantía de dueños

**Para la última información de garantía del sistema de baloncesto
Por favor visite el sitio web de Spalding Basketball en www.Spalding.com**

Póngase en contacto con servicio al cliente de Spalding en teléfono # 1-800-558-5234

BEFORE YOU START!



To ensure optimal playability of backboard system, a close tolerance fit between the elevator components and hardware is required. Test-fit large bolts into large holes of elevator tubes, backboard brackets, and triangle plates. Carefully rock them in a circular motion to ream out any excess paint from holes if necessary.

NOTE: Not all items pictured are included with every model.



WARNING

Read and understand warnings listed below before using this product.

Failure to follow these warnings may result in serious injury and/or property damage.

Owner must ensure that all players know and follow these rules for safe operation of the system.

- **DO NOT HANG** on the rim or any part of the system including backboard, support braces or net.
- During play, especially when performing dunk type activities, keep player's face away from the backboard, rim and net. Serious injury could occur if teeth/face come in contact with backboard, rim or net.
- Do not slide, climb, shake or play on base and/or pole.
- After assembly is complete, fill system completely with water or sand and stake to the ground. Never leave system in an upright position without filling base with weight, as system may tip over causing injuries.
- When adjusting height or moving system, keep hands and fingers away from moving parts.
- Do not allow children to move or adjust system.
- During play, do not wear jewelry (rings, watches, necklaces, etc.). Objects may entangle in net.
- Surface beneath the base must be smooth and free of gravel or other sharp objects. Punctures cause leakage and could cause system to tip over.
- Keep organic material away from pole base. Grass, litter, etc. could cause corrosion and/or deterioration.
- Check pole system for signs of corrosion (rust, pitting, chipping) and repaint with exterior enamel paint. If rust has penetrated through the steel anywhere, replace pole immediately.
- Check system before each use for proper ballast, loose hardware, excessive wear and signs corrosion and repair before use.
- Check system before each use for instability.
- Do not use system during windy and/or severe weather conditions; system may tip over. Place system in the storage position and/or in an area protected from the wind and free from personal property and/or overhead wires.
- Never play on damaged equipment.
- See instruction manual for proper installation and maintenance.
- When moving system, use caution to keep mechanism from shifting.
- Keep pole top covered with cap at all times.
- Do not allow water in tank to freeze. During sub-freezing weather add 2 gallons of non-toxic antifreeze, sand or empty tank completely and store. (Do not use salt.)
- While moving system, do not allow anyone to stand or sit on base or have added ballasting on base.
- Do not leave system unsupervised or play on system when wheels are engaged for moving.
- Use Caution when moving system across uneven surfaces. System may tip over.
- Use extreme caution if placing system on sloped surface. System may tip over more easily.

SPALDING

In the U.S.: 1-800-558-5234
In Canada: 1-800-284-8339
In Australia: 1-300-367-582



In the U.S.: 1-800-558-5234



Trademarks registered
in the USA and other countries.

ID#: 55679001 02/12

HYDRA-RIB®

In the U.S.: 1-800-334-9111

HUFFY SPORTS

In the U.S.: 1-800-558-5234
In Canada: 1-800-284-8339



SAFETY INSTRUCTIONS



FAILURE TO FOLLOW THESE SAFETY INSTRUCTIONS MAY RESULT IN SERIOUS INJURY OR PROPERTY DAMAGE AND WILL VOID WARRANTY.

Owner must ensure that all players know and follow these rules for safe operation of the system.

To ensure safety, do not attempt to assemble this system without following the instructions carefully. Check entire box and inside all packing material for parts and/or additional instruction material. Before beginning assembly, read the instructions and identify parts using the hardware identifier and parts list in this document. Proper and complete assembly, use, and supervision are essential for proper operation and to reduce the risk of accident or injury. A high probability of serious injury exists if this system is not installed, maintained, and operated properly.


- If using a ladder during assembly, use extreme caution.
- Two (2) capable adults are recommended for this operation.
- Check base regularly for leakage. Slow leaks could cause system to tip over unexpectedly.
- Seat the pole sections properly (if applicable). Failure to do so could allow the pole sections to separate during play and/or transport of the system.
- Climate, corrosion, or misuse could result in system failure.
- Minimum operational height is 6' 6" (1.98 m) to the bottom of backboard.
- This equipment is intended for home recreational use only and NOT excessive competitive play.
- Read and understand the warning label affixed to pole.
- The life of your basketball pole depends on many conditions. The climate, placement of the pole, location of the pole, exposure to corrosives such as pesticides, herbicides, or salts are all important.
- If technical assistance is required, contact Customer Service.
- Adult supervision is recommended when adjusting height.

*Most injuries are caused by misuse and/or not following instructions.
Use caution when using this system.*

HEIGHT ADJUSTMENT


TO ADJUST BACKBOARD:

1. Grasp handle and press button.
2. Raise or lower to desired height.
3. Release button.



46

MOVING SYSTEM



1. Adjust basketball backboard height to lowest position.
2. While holding pole, rotate basketball system forward until wheels engage with ground.
3. Move basketball system to desired location.
4. Carefully rotate basketball system upright.
5. Check system for stability.

511680 10/10



Questions or Missing Parts?

DON'T go back to store!

Call TOLL-FREE Customer Service
Number listed on the front page!

NOTICE TO ASSEMBLERS

***Adult Assembly Required. Dispose of ALL packaging materials promptly.
As with all products, periodically inspect for loose small parts.***

Assembled unit MUST be filled with sand or water at ALL times.

***ALL basketball systems, including those used for DISPLAYS, MUST be assembled and installed according to instructions. Failure to follow instructions could result in SERIOUS INJURY.
It is NOT acceptable to devise a makeshift support system.***

IMPORTANT!

Remove all contents from boxes.

Be sure to check inside pole sections; hardware and additional parts are packed inside.




WARNING!



IF YOUR SYSTEM IS EQUIPPED WITH AN ACRYLIC BACKBOARD, EXAMINE BACKBOARD FOR ANY DAMAGE THAT MAY HAVE OCCURRED DURING SHIPMENT. CRACKS IN THE BACKBOARD COULD RESULT IN SUDDEN BREAKAGE. IF BACKBOARD IS DAMAGED IN ANY WAY PRIOR TO OR AFTER ASSEMBLY, CALL TOLL-FREE NUMBER:
U.S. 1-800-SPALDING (1-800-5585234); CANADA: 1-800-284-8339; <http://www.spalding.com>

Front View



PARTS LIST - See Hardware Identifier

<u>Item</u>	<u>Qty.</u>	<u>Part No.</u>	<u>Description</u>	<u>Item</u>	<u>Qty.</u>	<u>Part No.</u>	<u>Description</u>
1	1	600267	Base	36	2	201682	Spacer, 0.530 I.D. x 1.875
2	2	901009	Strut, Pole to Base	37	2	900867	Plate, Triangle, (Black)
3	1	900953	Lift Assembly	38	1	600137	Cap, Pole Top
4	1	FR908006	Top Pole Section	39	2	200520	Screw, #8 x 3/4 Long
5	1	901453	Middle Pole Section	40	1	202605	Bolt, Hex, 1/2-13 x 4.25 Long
6	1	FR908181	Bottom Pole Section	41	1	203617	Cap, Base
7	2	108843	Wheel Bracket	42	1	206990	Reinforcement Bracket
8	2	600056	Wheel, 3.5 Inch	43	1		Net
9	1	10884401	Rod, Axle	44	4*	208892	Bolt, Hex Flange, 5/16-18 x 1.625 Long
10	1	203099	Nut, Ny-lock, 5/16-18	45	1	206089	Spacer, Plastic, 0.530 I.D. x 3.5 Long
11	2	203063	Nylon Insert Lock Nut, 3/8-16	46	1	511680	Label, Height Adjustment and Moving
12	1	202662	Bolt, Hex Head, 5/16-18 x 4-1/2 Long			FR511680	Label, Height Adjustment and Moving, French
13	2	600272	Screw Cap, Base Rear	47	6*	208505	Carriage Bolt, 5/16-18 x 1.75 Long
14	13	203100	Hex Flange Nut 5/16-18	48	2	208452	Gasket, Screw Cap
15	1	900998	Bracket, Pole Mount	49	1	108181	Plate, Pole Mounting
16	2	203053	Carriage Bolt, 5/16-18 x 4 Long	50	2	203679	Bolt, Hex Head, 3/8-16 x 2 Long
17	1	20279501	Logo, NBA	51	6	203218	Washer, Flat, 5/16
18	4	203153	Bolt, Hex Head, 5/16-18 x 0.75 Long	52	1	203479	Bolt, Hex Flange, 5/16-18 x 1.75
19	1	200503	Cover, Black OR	53	1	200516	Cover, Bolt End, Vinyl
		200504	Cover, Red	54	1	900033	Bracket, Slam Jam
20	6	206303	Washer, Flat, 1/4	55	1	206048	Bolt, Tee, 3/8-16 x 3.25" Long
21	2	201596	Screw, 1/4 x 1.25	56	1	200318	Bracket, Reinforcement, Slam Jam
22	1	201580	Board Pad, Center Section	57	1	208760	Spring, Rim
23	1	20157901	Board Pad, Right Section	58	1	203795	Nut, Special, 3/8-16
24	1	20157801	Board Pad, Left Section	59	2	208890	Bolt, Hex 3/8-16 x 5.625" Long
25	1	203470	Washer, Flat, 1.5 O.D.	60	4	202871	Screw, 1/4 x .75
26	4	208891	Spacer, .38 I.D. x .67 Long				
27	1	208292	Spacer, 0.344 I.D. x 1.31 Long				
28	1	600270	Cover, Front				
29	4	206244	Bolt, Hex Head, 1/2-13 x 8 Long				
30	4	201642	Spacer, Plastic, .530 I.D. x 0.625 Long				
31	5	206340	Lock Nut, Hex 1/2-13				
32	2	901454	Elevator Tube, Lower - Long				
33	2	204838	Spring, Counter Balance				
34	1		Rim				
35	2	901401	Elevator Tube, Upper - Short				


* YOU MAY HAVE EXTRA PARTS WITH THIS MODEL.




NOTE:

Hardware kit is designed for more than one style of basketball system. Not all hardware will be used.

HARDWARE IDENTIFIER (BOLTS & SCREWS)




#16 (2)




#47 (6)*




#29 (4)




#52 (1)




#18 (4)




#21 (2)




#12 (1)



#39 (2)



#60 (4)



#40 (1)



#50 (2)



#59 (2)




#44 (4)*




#55 (1)


HARDWARE IDENTIFIER (NUTS & WASHERS)




#31 (5)




#14 (13)




#11 (2)




#10 (1)




#20 (6)



#51 (6)



#58 (1)




#25 (1)

* You may have extra parts with this model.


HARDWARE IDENTIFIER (PLASTIC SPACERS CAPS & CLIPS)



#53 (1)



#30 (4)



#26 (4)




#45 (1)



#36 (2)


HARDWARE IDENTIFIER (OTHER)




#56 (1)




#17 (1)



#27 (1)




#57 (1)



#54 (1)


SECTION A: ASSEMBLE THE BASE

This is what your system will look like when you've finished this section.




TOOLS REQUIRED FOR THIS SECTION

Wrenches:
(2) 1/2" and (2) 9/16"




**Phillips-Head
Screwdriver**

And/Or



Hammer

**(2) Socket Wrenches
and Sockets**



1/2"





9/16"




Extension

1. Complete wheel assembly as shown in Figure A. Secure wheel bracket (7), wheel (8), axle (9) to the base (1) with bolt (18) and washer (51). Leave bolt and washer attachment to outboard holes until attaching struts (2) to base in step 7.

Fig. A



- 2.** Correctly identify each pole section.
With a marker or tape, measure then mark a line 3 1/2" from top end of poles (5 & 6).



**STOP AND CALL CUSTOMER SERVICE IF YOU
HAVE ANY QUESTIONS OR NEED ASSISTANCE
REGARDING ASSEMBLING THE POLE SECTIONS**



Toll-Free Customer Service Number for U.S: 1-800-558-5234,

For Canada: 1-800-284-8339,

For Europe: 00 800 555 85234 (Sweden: 009 555 85234),

For Australia: 1300 367 582

3. While maintaining alignment of dimple and trough, bounce **middle pole** section (5) into **top pole** section (4) using a wood scrap as shown until the top pole (4) is aligned with the marked line on the middle pole (5).

You should have a 3 1/2" (8,9 cm) of overlap when properly assembled.



CAUTION!

WHEN PROPERLY POUNDED TOGETHER, THE POLE SECTIONS SHOULD HAVE A 3-1/2" (8,9 CM) OVERLAP.



IMPORTANT!

Align dimple of top pole section (4) into trough of middle pole section (5) as shown.



MIDDLE POLE 5

MARKED LINE

TROUGH

MARK LINE
3 1/2"
(8,9 cm)

DIMPLE

HOLE

TOP POLE 4

MIDDLE POLE 5

TOP POLE 4

Wood Scrap
(not supplied)

4. While maintaining alignment of dimple and trough, bounce top and middle pole assembly (4 and 5) onto bottom pole section (6) using a wood scrap as shown. Bounce until the top and middle pole assembly (4 and 5) is aligned with the marked line on the bottom pole (6).

You should have a 3 1/2" (8,9 cm) of overlap when properly assembled.




CAUTION!

WHEN PROPERLY POUNDED TOGETHER, THE POLE SECTIONS SHOULD HAVE A 3-1/2" (8,9 CM) OVERLAP.



IMPORTANT!

Align dimple of middle pole section (5) into trough of bottom pole section (6) as shown.



TOP POLE

4


MIDDLE POLE

5


BOTTOM POLE

6


Wood Scrap
(not supplied)



- 5.** Attach pole (6) assembly to base (1) as shown. Secure pole assembly to base using bolts (50) and pole mounting bracket (49) as shown.



- 6.** Secure base struts (2) to pole using bolt (12), washers (51) and nut (10) as shown. Place cover (53) over exposed end of bolt (12) as shown.



- 7.** Rotate non-secured ends of base struts (2) outward to outboard mounting holes in base. Secure ends of base struts (2) to wheel brackets (7) using bolts (18), washers (51) as shown.




IMPORTANT!
DO NOT TIGHTEN
COMPLETELY.



WARNING!




TWO CAPABLE ADULTS
REQUIRED FOR THIS
PROCEDURE. FAILURE TO
FOLLOW THIS WARNING
COULD RESULT IN
SERIOUS INJURY AND/OR
PROPERTY DAMAGE.





- 8.** Secure cover (28) to base struts (2) using bolts (47) and nuts (14) as shown.





IMPORTANT!
TIGHTEN ALL
COMPONENTS
COMPLETELY (STEPS 7-9)



- 9.** Install pole mount bracket (15) and reinforcement bracket (42) with carriage bolts (16) as shown. Tighten flange nuts (14) completely.




- 10.** Install lift handle assembly (3) to previously installed pole mount bracket (15) as shown. Tighten hex nut (14) completely with bolt (52).




SECTION B: ATTACH THE BACKBOARD

This is what your system will look like when you've finished this section.




TOOLS REQUIRED FOR THIS SECTION


Wrenches: (2) 1/2", (2) 9/16", and (2) 3/4"



And/Or




**Phillips-Head
Screwdriver**




Sawhorse

1.

Identify elevator tubes. Note length and hole placement.



Toward Pole



Toward Board

2. While the system is securely resting on the sawhorse.
Install triangle plates (37) to top pole section (4) using bolt (40) and nut (31) as shown.



NOTE





TEST-FIT LARGE BOLTS INTO LARGE HOLES OF ELEVATOR TUBES, BACKBOARD BRACKETS, AND TRIANGLE PLATES. CAREFULLY ROCK THEM IN A CIRCULAR MOTION TO REAM OUT ANY EXCESS PAINT FROM HOLES IF NECESSARY.



WARNING!




TWO PEOPLE REQUIRED FOR THIS PROCEDURE. FAILURE TO FOLLOW THIS WARNING COULD RESULT IN SERIOUS INJURY AND/OR PROPERTY DAMAGE.



WARNING!

TIGHTEN BOLT (29) IN LOCK NUT (31) UNTIL FLUSH (EVEN) WITH LOCK NUT'S OUTER EDGE.






3.


While the system is securely resting on the sawhorse.

Install elevator tubes (32 and 35) to triangle plates (37) and top pole section (4) using bolts (29) spacers (30 and 45) and nuts (31) as shown.

Install pole cap (38) at this time.



4. Install handle lift assembly to lower elevator tubes (32) using bolt (29), spacers (36), and nut (31) as shown.




WARNING!

TIGHTEN BOLT (29) IN LOCK NUT (31) UNTIL FLUSH (EVEN) WITH LOCK NUT'S OUTER EDGE.

NOTE:

Before going on to next step, make sure adjustable system assembly is set to the 10' (3.05 m) setting.



5.

While the system is securely resting on the sawhorse: Attach lower elevator tubes (32) and counter balance springs (33) to backboard using spacers (26), bolt (59), and nut (11) as shown.



WARNING!





TWO PEOPLE REQUIRED FOR THIS PROCEDURE. FAILURE TO FOLLOW THIS WARNING COULD RESULT IN SERIOUS INJURY AND/OR PROPERTY DAMAGE.



WARNING!



USE EYE PROTECTION WHEN INSTALLING SPRINGS.



6. Assemble upper elevator tubes (35) to backboard using bolt (59), plastic spacers (26), and nut (11) as shown.



WARNING!




TWO PEOPLE REQUIRED FOR THIS PROCEDURE. FAILURE TO FOLLOW THIS WARNING COULD RESULT IN SERIOUS INJURY AND/OR PROPERTY DAMAGE.



WARNING!




USE EYE PROTECTION WHEN INSTALLING SPRINGS.



WARNING!

TIGHTEN BOLT (29) IN LOCK NUT (31) UNTIL FLUSH (EVEN) WITH LOCK NUT'S OUTER EDGE.




7. Insert bolt (29) through left side upper elevator tube (35), then stretch springs (33) onto bolt (29). Insert bolt (29) through right side upper elevator tube (35) and secure with nut (31).



WARNING!



USE EYE PROTECTION WHEN
INSTALLING SPRINGS.




WARNING!

TIGHTEN BOLT (29) IN LOCK NUT (31) UNTIL
FLUSH (EVEN) WITH LOCK NUT'S OUTER EDGE.



IMPORTANT!

POSITION SPRING (33) AGAINST
ELEVATOR TUBES AS SHOWN.




8.

Install Slam Jam Rim to Backboard


Lower Board to lowest setting before standing the system upright.

Prior to assembly peel protective film from surface of acrylic backboard.

Insert T-bolt (55) into Slam Jam bracket (54) then, attach that assembly to board using bolts (44) and nuts (14).

**NOTE:**


PEEL PROTECTIVE
FILM FROM SURFACE
OF ACRYLIC
BACKBOARD.



9.

Install Slam Jam Rim to Backboard


- Fit rim (34) securely into bracket (54) as shown. Allow T-bolt (55) to slip through center hole in rim (34).
- Install reinforcement bracket (56) onto T-bolt (55) as shown.
- Install spring (57) onto T-bolt (55) as shown.
- Install special nut (58) and washer (25) onto T-bolt (55).
- Tighten nut (58) until 1/8" of the bolt threads on end of T-bolt (55) are exposed.



9.

Install net (43).


OUTSIDE VIEW





- 10.** Roll completed assembly to desired position. Fill base with approximately 37 gallons (140 Liters) of water or approximately 400 lbs. (181 kg) sand and rotate the caps (41,13) into base (1).



WARNING!



Caps (41, 13)
MUST be tightened
COMPLETELY and
SECURELY to prevent
leakage.
**CHECK WATER LEVEL
BEFORE EACH USE!
FAILURE TO FOLLOW
THIS WARNING COULD
RESULT IN SERIOUS
INJURY AND/OR
PROPERTY DAMAGE.**





WARNING!



DO NOT LEAVE ASSEMBLY
UNATTENDED WHEN
EMPTY; IT MAY TIP OVER.



CAUTION!







ADD TWO GALLONS (7.6
LITERS) OF NON-TOXIC
ANTIFREEZE IN SUB-
FREEZING CLIMATES.




***IF USING SAND:* 2 GALLONS
OF ANTI-FREEZE IS NOT
REQUIRED**

SECTION C: APPLY HEIGHT ADJUSTMENT AND MOVING LABEL

1. Apply height adjustment and moving label (46) to front of pole as shown.






HEIGHT ADJUSTMENT INSTRUCTIONS



2.
 - A. Grasp handle and press button to disengage internal locking pin.
 - B. Slightly move handle and release button.
 - C. Raise goal to highest setting (10 feet). The locking pin will automatically engage into its internal index hole.

NOTE: Depending on starting position, additional adjustments may be needed to achieve the highest setting.

 - D. While backboard is supported by one adult, a second adult should SLIGHTLY loosen hex nut (14) and bolt (52).
 - E. By sliding lift (3) up or down in bracket slot, adjust goal height to 120 inches (10 feet). **NOTE:** A tape measure or other means of measurement will need to be utilized.
 - F. While backboard is supported at the height of 10 feet, tighten hex nut (14) and bolt (52) tight enough to insure the goal height is secure.



SECTION D: BOARD PAD

1. Using the holes which line up for your board size, attach left (24) and right (23) board pads and center (22) board pad section to backboard using screws (21) and washers (20) as shown.





Fig. A




NOTE:


Part # 201580 center board pad section (22) is not used on 44" acrylic backboards as shown in Figure A.

SECTION E: COVER

1. Using screws (39) attach cover (19) to rim (34) as shown.



2. Peel and attach NBA logo (17) to cover (19).



Assemblage exclusivement réservé à un adulte.
Zusammenbau nur durch Erwachsene ALLE Verpackungsmaterialien sofort wegwerfen.
Il montaggio va eseguito da persone adulte.
De montage dient door volwassenen te gebeuren.

Système portable - Manuel de l'utilisateur

Gebrauchsanleitung für tragbare Systeme

Manual del Propietario del Sistema Portátil

Draagbaar systeem Gebruikershandleiding

Ce manuel, accompagné du justificatif d'achat, devra être conservé pour référence ultérieure, dans la mesure où il contient des informations importantes sur votre modèle.

Diese Anleitung sollte zusammen mit dem Kaufbeleg griffbereit aufbewahrt werden, da sie wichtige Informationen über Ihr Modell enthält.

Il presente manuale, accompagnato dallo scontrino, deve essere conservato e tenuto a portata di mano come documento di facile consultazione, in quanto contiene informazioni importanti su questo modello.


U dient deze handleiding, samen met het betalingsbewijs, te bewaren en ter referentie bij de hand te houden, aangezien het belangrijke informatie over uw model bevat.

Inscrivez ici le numéro de modèle qui apparaît sur la boîte:

Die Modellnummer vom Verpackungskarton hier eintragen:

Escriba aquí el número de modelo que viene en la caja:

Noteer hier het modelnummer dat op de doos wordt vermeld:



FRANÇAIS
DEUTSCH
ESPAÑOL
NEDERLANDS



AVERTISSEMENT!
WARNUNG!
¡ADVERTENCIA!
WAARSCHUWING!



LISEZ CE MANUEL D'UTILISATION AVANT
D'UTILISER CET APPAREIL

SOUS PEINE DE BLESSURES OU DE DÉGÂTS
MATÉRIELS.

DAS BENUTZERHANDBUCH VOR GEBRAUCH
DIESES PRODUKTS SORGFÄLTIG DURCHLESEN.

EIN MISSACHTEN DIESER BETRIEBSANLEITUNG
KANN VERLETZUNGEN ODER SACHSCHÄDEN ZUR
FOLGE HABEN.









LEA Y ENTIENDA EL MANUAL DEL OPERADOR
ANTES DE USAR ESTA UNIDAD.

SI NO SE SIGUEN LAS INSTRUCCIONES DE
OPERACIÓN SE PODRÍA OCASIONAR UNA LESIÓN
O DAÑOS A LA PROPIEDAD.


LEES DE GEBRUIKERSHANDLEIDING DOOR EN
ZORG DAT U DEZE BEGRIJPT VOORDAT U HET
TOESTEL GEBRUIKT.

ALS U DE GEBRUIKSAANWIJZING NIET IN ACHT
NEEMT, KAN DIT TOT LETSEL OF MATERIËLE
SCHADE LEIDEN..

Numéro vert du Service clientèle - États-Unis: 1-800-558-5234, Canada: 1-800-284-8339, Europe: 00 800 555 85234
(Suède : 009 555 85234), Australie: 1300 367 582 Adresse Internet: www.spalding.com www.spalding.com
Gebührenfreie Telefonnummer für die USA: 1-800-558-5234, für Kanada: 1-800-284-8339, für Europa: 00 800 555 85234
(Schweden: 009 555 85234), für Australien: 1300 367 582 Internet-Adresse: www.spalding.com www.spalding.com.au
Número telefónico sin costo del Departamento de Servicio al Cliente en EE.UU.: 1-800-558-5234,
Para Canadá: 1-800-284-8339, Para Europa: 00 800 555 85234 (Suecia: 009 555 85234), Para Australia: 1300 367 582
Dirección en Internet: www.spalding.com www.spalding.com.au
Gratis nummer klantenservice voor de VS: 1-800-558-5234, Voor Canada: 1-800-284-8339, Voor Europa: 00 800 555 85234
(Zweden: 009 555 85234), Voor Australië: 1300 367 582 Internetadres: www.spalding.com www.spalding.com.au

OUTILS ET MATÉRIEL REQUIS:	BENÖTIGTE WERKZEUGE UND MATERIALIEN:	HERRAMIENTAS Y MATERIALES REQUERIDOS:	BENODIGD GEREEDSCHAP EN MATERIAAL:
 • Deux (2) adultes capables  • Mètre  • Planche en bois (chute)  • Chevalet de sciage ou table  • Marteau  • Lunettes de sécurité  • Échelle de 2,4 m  • un tournevis cruciforme	 • Zwei (2) zur Ausführung dieser Arbeit fähige Erwachsene  • Maßband  • Holzstück (Ausschuß)  • Sägebock oder Stütztisch  • Hammer  • Schutzbrille  • Stufenleiter, 2,4 m (8 Fuß)  • ein	 • Dos (2) adultos capaces  • Cinta de medir  • Tabla de madera (un trozo)  • Caballete o mesa de apoyo  • Martillo  • Gafas de seguridad  • Escalera de mano de 8 pies (2.4 m)  • un destornillador Phillips	 • Twee (2) bekwame volwassenen  • Meetlint 4,5 m (15')  • Tabla de madera (un trozo)  • Caballete o mesa de apoyo  • Hamer  • Veiligheidsbril  • Escalera de mano de 8 pies (2.4 m)  • Phillips schroevendraaier
• Deux clés et/ou clés à douilles et deux douilles (douilles longues recommandées).  7/16" 1/2" 9/16" 3/4" ET/OU  7/16" 1/2" 9/16" 3/4" • Une extension est recommandée. • Tuyau d'arrosage ou sable 	• (je 2) Schrauben - und/oder Steckschlüssel (tiefe Einsätze empfohlen).  7/16" 1/2" 9/16" 3/4" UND/ODER  7/16" 1/2" 9/16" 3/4" • Verlängerung wird empfohlen • Gartenschlauch oder Sand 	• (2 de cada una) llaves de tuercas y/o llaves de tuercas de boca tubular y casquillos (se recomiendan casquillos profundos).  7/16" 1/2" 9/16" 3/4" Y/O  7/16" 1/2" 9/16" 3/4" • Se recomienda una extensión • Manguera de jardín o arena 	• (2 stuks) moersleutels en/of dopsleutels en doppen (diepe doppen worden aanbevolen).  7/16" 1/2" 9/16" 3/4" EN/OF  7/16" 1/2" 9/16" 3/4" • Bewaart pijp • Slang van tuin of zand 
OUTILS ET MATÉRIEL FACULTATIFS:	WEITERE NÜTZLICHE WERKZEUGE UND MATERIALIEN:	HERRAMIENTAS Y MATERIALES OPCIONALES:	WERKTUIGEN EN FACULTATIEVE MATERIALEN:
• Petites et grandes clés anglaises 	• Große und kleine verstellbare Schraubenschlüssel 	• Llaves de tuercas ajustables grandes y pequeñas 	• grote en kleine instelbare sleutels 

AVANT DE COMMENCER! VORBEREITENDE MASSNAHMEN ¡ANTES DE COMENZAR! VOOR U BEGINT!



Pour garantir l'utilisation optimale du panneau, les composants du système élévateur et la visserie doivent être bien ajustés (serrés). À titre d'essai, insérez les gros boulons dans les gros trous des tubes du système élévateur, des supports du panneau et des plaques triangulaires. Basculez-les avec précaution en imprimant un mouvement circulaire pour éliminer l'excédent de peinture, si nécessaire.

REMARQUE: No todos los artículos ilustrados se incluyen con cada modelo.

Um sicherzustellen, dass das Korbwandssystem optimal für den Spielbetrieb geeignet ist, müssen die Komponenten der Verlängerungsvorrichtung und die verschiedenen Befestigungsteile fest miteinander verschraubt werden. Große Schrauben zur Probe in die großen Löcher der Verlängerungsröhre, Korbwandklammern und Dreiecksplatte stecken und diese vorsichtig in einer Kreisbewegung hin- und herbewegen, um eventuelle Farbrückstände aus den Bohrungen zu entfernen.

NOTA: No todos los artículos ilustrados se incluyen con cada modelo.

Para asegurar el óptimo rendimiento del sistema del respaldo en el juego, se requiere un ajuste de tolerancia estrecha entre los componentes del elevador y el herraje. Pruebe el ajuste de los pernos grandes en los orificios grandes de los tubos elevadores, soportes del respaldo y placas triangulares. Cuidadosamente muévalos en círculos para eliminar cualquier exceso de pintura, si es necesario.

HINWEIS: Nicht jedem Modell sind alle abgebildeten Teile beige packt.

Voor optimale bruikbaarheid van het doelbord dient er weinig speling te zijn tussen de liftcomponenten en het bevestigingsmateriaal. Probeer of de grote bouten in de grote gaten van de liftbuizen, de beugels van het doelbord en de driehoekige platen passen. Beweeg de bouten voorzichtig heen en weer met een draaiende beweging om eventueel een teveel aan verf uit de gaten te verwijderen.


OPMERKING: Niet alle afgebeelde onderdelen worden bij elk model bijgeleverd.

Apprenez à connaître les composants de base de votre système de basket-ball.....

Machen Sie sich mit den wichtigsten Teilen Ihres Basketballsystems vertraut...

Conozca las piezas básicas de su sistema de baloncesto...

Vertrouwd raken met de basisonderdelen van uw basketbalsysteem...





! AVERTISSEMENT

Lisez les avertissements indiqués ci-dessous avant d'utiliser ce produit.

sous peine d'encourir des blessures graves et/ou des dégâts matériels.

Le propriétaire doit s'assurer que tous les joueurs connaissent et suivent ces règles d'utilisation sûre du système.

- NE VOUS SUSPENDEZ PAS sur le cerceau ou sur une autre partie du système, y compris le panneau, les supports ou le filet.
- Durant le jeu, en particulier lorsque vous faites un smash, gardez le visage à l'écart du panneau, du cerceau et du filet. Risque de blessures graves si les dents ou le visage viennent heurter le panneau, le cerceau ou le filet.
- Ne glissez et ne montez pas sur le socle et/ou le poteau, ne les secouez pas et ne jouez pas dessus.
- Une fois le montage terminé, remplissez complètement le système d'eau ou de sable. Ne laissez jamais le système à la verticale sans lester le socle, car le système risque de basculer et de causer des blessures.
- Lorsque vous réglez la hauteur ou que vous déplacez le système, gardez les mains et les doigts à l'écart des pièces en mouvement.
- Interdisez aux enfants de déplacer ou de régler le système.
- Avant le jeu, retirez vos bijoux (bagues, montres, colliers, etc.). Ces objets peuvent se prendre dans le filet.
- La surface située sous le socle doit être lisse, sans gravier ou autres objets coupants. Les perforations causent des fuites et risquent de faire basculer le système.
- Maintenez les substances organiques à l'écart du socle du poteau. L'herbe, les ordures, etc. risquent de causer la corrosion et/ou la détérioration du système.
- Vérifiez l'état du système (signes de corrosion comme rouille, piqûres, écaillage) et repeignez avec de la peinture email pour extérieur. Si de la rouille a piqué l'acier en tout point, remplacez immédiatement le poteau.
- Vérifiez le système avant chaque utilisation (lest, visserie mal serrée, usure excessive et signes de corrosion) et réparez avant utilisation.
- Vérifiez la stabilité du système avant chaque utilisation.
- N'utilisez pas le système les jours de vent fort et/ou de tempête ; le système risque de se renverser. Placez le système dans sa position de stockage et/ou dans un lieu protégé du vent et loin de biens personnels et/ou câbles suspendus.
- Ne jouez jamais sur du matériel abîmé.
- Lorsque vous déplacez le système, soyez prudent pour empêcher le mécanisme de se déséquilibrer.
- Maintenez le poteau bouché à tout moment.
- Ne laissez pas geler l'eau du socle. Par moins de 0 degré Celsius, ajoutez 8 litres d'antigel non toxique ou du sable, ou bien videz complètement et stockez. (N'utilisez pas de sel.)
- Durant le déplacement du système, personne ne doit se tenir debout ou assis sur son socle, ni surlester le socle.
- Ne laissez pas le système sans supervision et ne jouez pas sur le système lorsque les roues se sont enclenchées pour le déplacement.
- Soyez prudent lorsque vous déplacez le système sur des surfaces irrégulières, car il risque de basculer.
- Soyez extrêmement prudent si vous placez le système sur une déclivité. Il risque de se renverser plus facilement.
- Pour les instructions d'installation et d'entretien, reportez-vous au guide fourni.

SPALDING

Aux États-Unis : 1-800-558-5234
Au Canada : 1-800-284-8339
En Australie : 1-300-367-582

SURE SHOT

Aux États-Unis : 1-800-558-5234

RUSSELL

Les marques commerciales ont enregistré dans l'USA et les autres pays.

Réf.: 50004101 02/12

HYDRA-RIB

Aux États-Unis : 1-800-334-9111

HUFFY SPORTS

Aux États-Unis : 1-800-558-5234
Au Canada : 1-800-284-8339



! ACHTUNG

Vor Gebrauch dieses Produkts die nachstehenden Warnhinweise lesen und beachten.

Ein Missachten dieser Warnung kann zu schweren Verletzungen und/oder Sachschäden führe

Der Eigentümer muss sicherstellen, dass alle Spieler diese Regeln für einen sicheren Betrieb des Systems kennen und befolgen.

- NICHT am Korbrand oder irgendeinem anderen Teil des Systems, einschl. Korbrand, Stützstreben oder Netz HÄNGEN.
- Während des Spielbetriebs, besonders bei Slam-Dunk-Manövern, müssen die Spieler ihr Gesicht von Korbrand, Korbrand und Netz fern halten. Der Kontakt von Zähnen/Gesicht mit der Korbrand, dem Korbrand oder dem Netz kann schwere Verletzungen zur Folge haben.
- Nicht auf dem Sockel und/oder der Stange herumrutschen, klettern, daran rütteln oder damit spielen.
- Nach dem Zusammenbau das System ganz mit Wasser oder Sand füllen. Das System niemals in aufrechter Position stehen lassen, ohne den Sockel zu beschweren, da es andernfalls umkippen und Verletzungen verursachen kann.
- Beim Einstellen der Höhe oder beim Transport des Systems Hände und Finger von beweglichen Teilen fern halten.
- Kindern darf das Verschieben oder Einstellen des Systems nicht gestattet werden.
- Beim Spielen keinen Schmuck (Ringe, Armbanduhren, Halsketten usw.) tragen. Gegenstände dieser Art können sich im Netz verfangen.
- Die Oberfläche unter dem Sockel muss glatt und frei von Kies oder anderen scharfkantigen Gegenständen sein. Löcher verursachen Lecks und können ein Umkippen des Systems zur Folge haben.
- Organische Materialien vom Stangensockel fern halten. Gras, Abfälle usw. können Korrosion und/oder Abbauerscheinungen verursachen.
- Das Stangensystem auf Anzeichen von Korrosion (Rost, Narbenbildung, Abblättern) untersuchen und mit Emailaußenfarbe neu lackieren. Wenn sich an irgendeiner Stelle Rost durch den Stahl hindurch gefressen hat, muss die Stange sofort ersetzt werden.
- Das System vor jeder Benutzung auf den richtigen Ballast, lose Befestigungsteile, übermäßige Abnutzungserscheinungen und Anzeichen von Korrosion untersuchen; vor jedem Einsatz entsprechende Korrekturmaßnahmen bzw. Reparaturen durchführen.
- Die Stabilität des Systems vor jedem Gebrauch überprüfen.
- Das System nicht bei windigen und/oder unwirtlichen Witterungsverhältnissen benutzen, da es unter diesen Umständen umkippen kann. Das System in seine Lagerposition versetzen und/oder in einen windgeschützten Bereich bringen, in dem sich weder Sachwerte noch oberirdische Kabel befindend.
- Niemals an bzw. mit einer beschädigten Ausrüstung spielen.
- Beim Transport des Systems darauf achten, dass sich der Mechanismus nicht verschiebt.
- Das obere Stangenende muss jederzeit mit einer Kappe abgedeckt sein.
- Das Wasser im Tank darf keinesfalls gefrieren. Bei Gefriertemperaturen den Tank mit 7,5 l eines ungiftigen Gefrierschutzmittels oder Sand füllen oder ihn völlig entleeren und lagern. (Kein Salz verwenden.)
- Beim Verschieben des Systems darf niemand auf dem Sockel stehen oder sitzen oder diesen mit zusätzlichem Ballast beschwert haben.
- Das System nicht unbeaufsichtigt lassen oder damit spielen, wenn die Räder zum Transport eingestellt sind.
- Beim Transport des Geräts über unebene Flächen vorsichtig vorgehen. Das System kann umkippen.
- Beim Aufstellen des Systems auf einer geneigten Fläche mit großer Vorsicht vorgehen. Das System kann unter diesen Bedingungen leichter umkippen.
- Die ordnungsgemäße Installation und Wartung ist dem Gebrauchshandbuch zu entnehmen.

SPALDING

In den USA: 1-800-558-5234
Kanada: 1-800-284-8339
In Australien: 1-300-367-582

SURE SHOT

In den USA: 1-800-772-5346

RUSSELL

Trademarks registered in the USA and other countries.

Bestell-Nr.: GE55679001 01/12

HYDRA-RIB

In den USA: 1-800-334-9111

HUFFY SPORTS

In den USA: 1-800-558-5234
Kanada: 1-800-284-8339



ADVERTENCIA

Lea y entienda las advertencias que se encuentran a continuación antes de usar este producto.

Si no se observan estas advertencias se podrían causar lesiones graves y/o daños materiales.

El propietario debe asegurarse de que todos los jugadores conozcan y obedezcan estas reglas para la operación segura del

- NO SE CUELQUE del borde ni de ninguna parte del sistema, inclusive el respaldo, las abrazaderas de apoyo y la red.
- Durante el juego, especialmente cuando se realizan actividades de tipo clavada (dunk), el jugador debe mantener la cara alejada del respaldo, el borde y la red. Si los dientes o la cara entran en contacto con el respaldo, el borde o la red, se puede sufrir una lesión grave.
- No se deslice, suba, sacuda ni juegue en la base y/o en poste.
- Cuando complete el montaje, llene completamente el sistema con agua o arena. Nunca deje el sistema en posición vertical sin llenar la base con un peso, ya que el sistema se podría caer y causar lesiones.
- Al ajustar la altura o mover el sistema mantenga las manos y los dedos alejados de las partes móviles.
- No permita que los niños muevan o ajusten el sistema.
- Durante el juego, no use joyería (anillos, relojes, collares, etc.). Estos objetos se podrían atorar en la red.
- La superficie debajo de la base se debe mantener lisa y sin grava ni otros objetos filosos. Las perforaciones pueden causar fugas y provocar que el sistema se caiga.
- Mantenga los materiales orgánicos alejados de la base del poste. El césped, la basura, etc. podrían causar corrosión y/o deterioro de la base del poste.
- Revise que el sistema del poste no tenga señales de corrosión (oxidación, picaduras, desconchaduras) y si las tiene vuelva a pintarlo con pintura de esmalte para exteriores. Si la corrosión penetró a través del acero en cualquier área, reemplace inmediatamente el poste.
- Antes de cada uso revise el sistema para verificar que esté adecuadamente equilibrado, que no tenga herraje suelto, desgaste excesivo ni signos de corrosión, y repárelo si es necesario.
- Verifique la estabilidad del sistema antes de cada uso.
- NO use el sistema durante condiciones climáticas severas y/o con mucho viento, ya que el sistema se podría caer. Coloque el sistema en posición de almacenamiento y/o en un área protegida del viento y sin propiedad personal y/o cables suspendidos.
- Nunca juegue en equipo dañado.
- Cuando mueva el sistema, tenga cuidado para evitar que el mecanismo cambie de lugar.
- Siempre mantenga la parte superior del poste cubierta con la tapa.
- No permita que el agua del tanque se congele. En clima con temperaturas de congelamiento añada dos galones de anticongelante no tóxico, arena, o vacíe completamente el tanque y almacénelo. (No use sal.)
- Al mover el sistema no permita que nadie se pare o siente en la base o añada lastre adicional en la base.
- No deje el sistema sin supervisión ni juegue en el sistema cuando las ruedas estén embragadas para rodar.
- Tenga cuidado al mover el sistema sobre superficies irregulares. El sistema se podría ladear.
- Use extremo cuidado si va a colocar el sistema en una superficie inclinada. El sistema se podría caer más fácilmente.
- Consulte el manual de instrucciones para ver la instalación y el mantenimiento adecuados.

SPALDING

En EE.UU.: 1-800-772-5346
En Canadá: 1-800-284-8339
En Australia: 1-300-367-582

SURE SHOT

En EE.UU.: 1-800-772-5346

RUSSELL

Las marcas registradas
registraron en EEUU y otros países.

N/P: SP55679001 01/12

HYDRA-RIB

En EE.UU.: 1-800-334-9111

HUFFY SPORTS

En EE.UU.: 1-800-772-5346
En Canadá: 1-800-284-8339



WAARSCHUWING!

Zorg dat u de bedieningshandleiding goed hebt gelezen voordat u dit toestel gebruikt.

Indien de gebruiksaanwijzing niet wordt gevolgd, kan letsel of materiele schade ontstaan.

De eigenaar dient erop toe te zien dat alle spelers deze regels voor veilig gebruik van het systeem kennen en ze in acht nemen.

- NIET HANGEN aan de ring of een ander onderdeel van het systeem, met inbegrip van het speelbord, de steunstaten en het net.
- Zorg dat tijdens het spelen, en vooral bij het "dunk", het gezicht van de spelers niet bij het speelbord, de ring en het net komt. Aanraking van de tanden/het gezicht met het speelbord, de ring of het net kan ernstig letsel veroorzaken.
- Niet van het onderstel en/of de paal glijden, eraan schudden, erin klimmen of erop spelen.
- Wanneer de paal geassembleerd is, wordt het onderstel geheel met water of zand gevuld en met staken in de grond bevestigd. Laat de paal nooit rechtop staan zonder het onderstel met ballast te vullen, aangezien hij kan omkantelen en letsel veroorzaken.
- Zorg dat handen en vingers bij het afstellen van de hoogte of het verplaatsen van de paal uit de buurt van bewegende onderdelen blijven.
- Sta niet toe dat kinderen de paal afstellen of verplaatsen.
- Draag tijdens het spel geen sieraden (ringen, horloges, kettingen enz.). Deze kunnen in het net verstrikt raken.
- De ondergrond onder het onderstel moet effen zijn, zonder steentjes of andere scherpe voorwerpen. Als er een lek in het onderstel komt, kan de paal omkantelen.
- Zorg dat er geen organisch materiaal bij het onderstel van de paal komt. Gras, vuil enz. kunnen corrosie en/of verzwakking veroorzaken.
- Controleer of de set tekenen van corrosie vertoont (roest, putjes, schilfers) en lak hem met buitenverf (emallak). Als de roest ergens door het staal is gedrongen, moet de paal onmiddellijk worden vervangen.
- Controleer de set telkens voor gebruik op voldoende ballast, los bevestigingsmateriaal, overmatige slijtage en tekenen van corrosie en herstel dit voordat hij gebruikt wordt.
- Controleer telkens voor gebruik of de set stabiel is.
- De set niet gebruiken bij wind en slecht weer; de paal kan omkantelen. Plaats de set in de opbergstand en/of in een ruimte waar hij beschermd is tegen de wind en uit de buurt van eigendommen en/of bovengrondse kabels.
- Speel nooit met beschadigde uitrusting.
- Let er bij het verplaatsen van de paal goed op dat het mechanisme niet verschuift.
- Zorg dat de paal altijd met een paalkap bedekt is.
- Zorg dat het water in de tank niet bevriest. Bij temperaturen onder het vriespunt kunt u niet-giftig antivries of zand toevoegen of de tank geheel ledigen en opbergen. (Geen zout gebruiken.)
- Zorg dat niemand op het onderstel zit of staat en dat het onderstel niet extra wordt verzwaard terwijl de paal wordt verplaatst.
- Laat de paal niet onbeheerd achter en speel er niet mee wanneer de wielen in de transportstand staan.
- Wees voorzichtig wanneer u de paal over ongelijke ondergrond verplaatst. Hij kan omkantelen.
- Wees zeer voorzichtig wanneer de paal op een helling wordt geplaatst. Hij kan dan gemakkelijker omkantelen.
- Zie de handleiding voor de juiste wijze van installeren en onderhoud.

SPALDING

In de S: 1-00-55-5234
In Canada: 1-00-2-4-339
In Europa: 1-300-367-582

SURE SHOT

In de S: 1-00-55-5234

RUSSELL

Warenzeichen haben in
den Vereinigten Staaten
und anderen Ländern registriert.
ID#: DU55679001 01/12

HYDRA-RIB

In de S: 1-00-334-9111

HUFFY SPORTS

In de U.S.: 1-00-55-5234
In Canada: 1-00-2-4-339

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

SUIVEZ CES CONSIGNES DE SÉCURITÉ SOUS PEINE DE PROVOQUER DES BLESSURES GRAVES, DES DÉGÂTS MATÉRIELS ET L'ANNULATION DE LA GARANTIE.

Le propriétaire doit s'assurer que tous les joueurs connaissent et suivent ces règles d'utilisation sûre du système.

Par mesure de sécurité, n'essayez pas de monter ce système sans suivre scrupuleusement les instructions. Vérifiez le carton et l'intérieur de tout le matériel d'emballage pour y trouver les pièces et/ou d'autres instructions. Avant de commencer le montage, lisez les instructions et identifiez les pièces à l'aide de la liste d'identification et de la liste des pièces de ce document. Un montage, une utilisation et une supervision corrects et complets sont indispensables à un bon fonctionnement et à la réduction des risques d'accident ou de blessure. Il existe un haut risque de blessures graves si ce système n'est pas correctement installé, entretenu et utilisé..

- Si vous utilisez une échelle en cours de montage, soyez extrêmement prudent.
- Il est recommandé de s'y prendre à deux (2) adultes pour réaliser cette opération.
- Vérifiez régulièrement le socle pour vous assurer qu'il ne fuit pas. Les petites fuites risquent d'entraîner le basculement intempestif du système.
- Emboîtez correctement les sections de poteau (le cas échéant). Elles risquent sinon de se déboîter en cours de jeu et/ou de transport du système.
- Les conditions climatiques, la corrosion ou une mauvaise utilisation risquent de provoquer la panne du système.
- La hauteur minimale d'utilisation est de 1,98 m jusqu'à la base du panneau.
- Ce matériel est réservé à un but récréatif à domicile et NON PAS à un jeu extrêmement compétitif.
- Lisez et comprenez l'étiquette d'avertissement fixée au poteau.
- La durée de vie de votre poteau de basket-ball dépend de bien des facteurs. Le climat, la position du poteau, son emplacement, son exposition à des agents corrosifs tels que des pesticides, des herbicides ou des sels sont tous des facteurs importants.
- Pour toute assistance technique, contactez le service clientèle.
- La supervision d'un adulte est recommandée pour le réglage de la hauteur.

La plupart des blessures sont causées par une utilisation impropre et/ou le non-respect des instructions. Soyez prudent lorsque vous utilisez ce système.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

EL INCUMPLIMIENTO DE ESTAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PUEDE DAR COMO RESULTADO LESIONES GRAVES O DAÑOS MATERIALES Y ANULARÁ LA GARANTÍA.

El propietario debe asegurarse de que todos los jugadores conozcan y obedezcan estas reglas para la operación segura del sistema.

Por su seguridad, no intente montar este sistema sin seguir cuidadosamente las instrucciones. Revise toda la caja y el interior de todo el material de embalaje para encontrar todas las piezas y/o material instructivo adicional. Antes de comenzar el montaje, lea las instrucciones e identifique las piezas usando el identificador de herraje y la lista de piezas contenidos en este documento. Es esencial el montaje completo, y el uso y la supervisión adecuados para la operación correcta del sistema y para reducir el riesgo de accidentes o lesiones. Existe una alta probabilidad de sufrir lesiones graves si este sistema no se instala, mantiene y opera adecuadamente.

- Si utiliza una escalera de mano durante el montaje, tenga mucho cuidado.
- Se recomienda que dos (2) adultos capaces realicen esta operación.
- Revise regularmente la base para detectar fugas. Las fugas lentas podrían causar que el sistema se cayera inesperadamente.
- Asiente correctamente las secciones del poste (si aplica). Si no lo hace, las secciones del poste podrían separarse durante el juego y/o durante el transporte del sistema.
- El clima, la corrosión y el mal uso podrían ocasionar la falla del sistema.
- La altura mínima de operación es de 6 pies y 6 pulgadas (1.98 m) hasta la parte inferior del respaldo.
- Este equipo está diseñado únicamente para uso recreativo en el hogar y NO para juego competitivo excesivo.
- Lea y entienda la etiqueta de advertencia adherida en el poste.
- La vida útil de su poste de baloncesto depende de muchas condiciones. El clima, la colocación del poste, la ubicación del poste, la exposición a sustancias corrosivas tales como pesticidas, herbicidas o sales son factores importantes.
- Si requiere asistencia técnica, comuníquese con el Departamento de Servicio al Cliente.
- Se recomienda que el ajuste de la altura se realice bajo la supervisión de un adulto.

La mayoría de las lesiones son causadas por el uso inadecuado y/o por el incumplimiento de las instrucciones. Tenga cuidado cuando use este sistema.

SICHERHEITSHINWEISE

EIN MISSACHTEN DIESER SICHERHEITSHINWEISE KANN ZU SCHWEREN VERLETZUNGEN ODER SACHSCHÄDEN FÜHREN UND MACHT DIE GARANTIE UNWIRKSAM.

Der Eigentümer muss sicherstellen, dass alle Spieler diese Regeln für einen sicheren Betrieb des Systems kennen und befolgen.

Aus Sicherheitsgründen darf dieses System nur unter sorgfältiger Beachtung der Anleitung zusammengebaut werden. Den ganzen Karton und alle darin befindlichen Verpackungsmaterialien auf Bauteile und/oder zusätzliche Anleitungen inspizieren. Vor Beginn des Zusammenbaus die Anleitung durchlesen und anhand des Schlüssels zur Identifizierung der Befestigungsteile und der Teilliste in diesem Dokument die einzelnen Bauteile bestimmen. Eine ordnungsgemäße und vollständige Montage, Verwendung und Aufsicht sind für den richtigen Betrieb und zur Reduzierung des Unfall- oder Verletzungsrisikos absolut erforderlich. Bei einer unsachgemäßen Installation und Wartung und bei einem falschen Betrieb dieses Systems besteht ein hohes Risiko schwerer Verletzungen.

- Bei Gebrauch einer Leiter während des Zusammenbaus extrem vorsichtig vorgehen.
- Diese Arbeit sollte von zwei (2) dazu fähigen Erwachsenen ausgeführt werden.
- Den Sockel regelmäßig auf Leckstellen untersuchen. Langsam austretende Füllmittel können ein unerwartetes Umkippen des Systems verursachen.
- Die einzelnen Stangenteile richtig zusammenfügen (falls anwendbar). Andernfalls können sich die Stangenteile beim Spielbetrieb und/oder während des Transports des Systems voneinander lösen.
- Klimatische Bedingungen, Korrosion oder Fehlgebrauch kann zu Systemdefekten führen.
- Die Mindestspielhöhe beträgt 1,98 m (6,5 Fuß) bis zum unteren Rand der Korbwand.
- Diese Vorrichtung ist nur für den Freizeitgebrauch zu Hause, NICHT aber für ein übermäßig wettkampfbetontes Spiel vorgesehen.
- Den an der Stange angebrachten Warnaufkleber aufmerksam lesen.
- Die Nutzungsdauer Ihrer Basketballstange hängt von zahlreichen äußeren Umständen ab. Klimabedingungen, Platzierung und Aufstellort der Stange, Angriffe durch korrodierende Substanzen wie Ungeziefer- und Pflanzenvernichtungsmittel oder Salz - all das sind wichtige Faktoren.
- Technische Unterstützung kann vom Kundendienst angefordert werden.
- Alle Höhenverstellungen sollten von Erwachsenen beaufsichtigt werden.

Die meisten Verletzungen werden durch einen Fehlgebrauch bzw. ein Missachten der Anleitungen verursacht. Bei der Verwendung dieses Systems vorsichtig vorgehen.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

ALS U DEZE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES NIET IN ACHT NEEMT, KAN DIT LEIDEN TOT ERNSTIG LETSEL

OF MATERIËLE SCHADE EN VERVALT DE GARANTIE.

De eigenaar dient te zorgen dat alle spelers deze regels voor het veilig gebruik van het systeem kennen en in acht nemen.

Om de veiligheid te waarborgen, probeer niet om dit systeem in elkaar te zetten zonder de instructies zorgvuldig in acht te nemen. Controleer de gehele doos en de inhoud van al het verpakkingsmateriaal op onderdelen en/of verdere instructies. Lees de instructies volkomen door voordat u begint met de montage, en kijk of alle onderdelen aanwezig zijn aan de hand van de identificatiesleutel voor het bevestigingsmateriaal en de lijst met onderdelen. Juiste en volledige montage, juist gebruik en toezicht zijn van groot belang voor een goede werking en voor het verlagen van het risico van ongelukken of letsel. Er bestaat een hoge waarschijnlijkheid van ernstig letsel als het systeem niet op de juiste wijze wordt geïnstalleerd, onderhouden en gebruikt.


- Als een ladder wordt gebruikt voor de montage, neem de grootste voorzichtigheid in acht.
- Het is aangeraden dat de montage gedaan wordt door (2) bewaamde volwassenen.
- Controleer het voetstuk regelmatig op lekkage. Langzame lekken kunnen het systeem onverwacht om laten vallen.
- Zorg dat de paaldelen stevig op hun plaats zitten (indien van toepassing). Als dat niet het geval is, kunnen de paaldelen losraken tijdens het spelen of tijdens vervoer van het systeem.
- Klimaat, corrosie of misbruik kan leiden tot het defect raken van het systeem.
- De minimumhoogte voor gebruik is 1,98 m tot de onderkant van het doelbord.
- Deze apparatuur is uitsluitend bestemd voor recreatief gebruik thuis en NIET voor overmatig concurrerende sport.
- Lees de waarschuwingslabel door die aan de paal bevestigd is en zorg dat u deze begrijpt.
- De levensduur van de basketbalpaal is van talrijke factoren afhankelijk. Het klimaat, de plaatsing van de paal, de locatie van de paal, blootstelling aan corrosieve stoffen zoals pesticiden, herbiciden of zout spelen een belangrijke rol.
- Als u technische hulp nodig hebt, neemt u contact op met de klantenservice.
- Wij adviseren dat het afstellen van de hoogte onder toezicht van een volwassene gebeurt.

Letzel wordt meestal veroorzaakt door verkeerd gebruik en/of het niet opvolgen van de aanwijzingen.

RÉGLAGE DE LA HAUTEUR


POUR AJUSTER LE PANNEAU :

1. Saisissez la poignée et appuyez sur le bouton.
2. Remontez ou abaissez à la hauteur de votre choix.
3. Relâchez le bouton.



DÉPLACEMENT DU SYSTÈME

1. Placez le panneau de basket-ball à sa position la plus basse.
2. Tout en tenant le poteau, tournez le système de basket-ball vers l'avant jusqu'à ce que les roues touchent le sol.
3. Amenez le système de basket-ball à l'emplacement désiré.
4. Redressez avec précaution le système de basket-ball.
5. Vérifiez la stabilité du système.




FR511680 10/10

AJUSTE DE LA ALTURA


PARA AJUSTAR EL RESPALDO:

1. Sujete la manija y presione el botón.
2. Eleve o baje a la altura deseada.
3. Libere el botón.



MOVIMIENTO DEL SISTEMA

1. Ajuste la altura del respaldo de baloncesto a la posición más baja.
2. Mientras sujeta el poste, gire hacia adelante el sistema de baloncesto hasta que las ruedas toquen el piso.
3. Mueva el sistema de baloncesto a la ubicación deseada.
4. Gire cuidadosamente el sistema de baloncesto hasta que quede en posición vertical.
5. Revise la estabilidad del sistema.




SP511680 10/10

HÖHENVERSTELLUNG


VERFAHREN ZUR KORBWANEINSTELLUNG:

1. Den Griff festhalten und auf den Knopf drücken.
2. Auf die gewünschte Höhe anheben oder absenken.
3. Den Knopf loslassen.



TRANSPORT DES SYSTEMS

1. Die Basketballrückwand auf die unterste Position einstellen.
2. Die Stange festhalten; zur selben Zeit das Basketballsystem nach vorne drehen, bis die Räder den Boden berühren.
3. Das Basketballsystem zum gewünschten Aufstellort fahren.
4. Das Basketballsystem vorsichtig in eine aufrechte Position drehen.
5. Eine Stabilitätsprüfung für das System durchführen.




GE511680 10/10

HOOGTE-AFSTELLING


HET DOELBORD AFSTELLEN:

1. Houd de handgreep vast en druk knoop.
2. Verhoog of laat naar gewenste hoogte neer.
3. Geef knoop vrij.



HET SYSTEEM VERPLAATSEN

1. Zet het basketbal doelbord in de laagste stand.
2. Terwijl stang vasthoudt, roteer basketbalsysteem voorspeler tot wielen met terrein aannemen.
3. Verplaats het basketbalsysteem naar de gewenste plaats.
4. Draai het basketbalsysteem voorzichtig tot het rechtop staat.
5. Controleer systeem voor stabiliteit.



NE511680 02/11



Des questions ou des
pièces manquantes?

NE RETOURNEZ PAS au magasin!

Appelez le numéro du service clientèle
(NUMÉRO GRATUIT) qui figure en première page!



Fragen oder fehlende Teile?

Gehen Sie NICHT zum Laden zurück!

Rufen Sie die GEBÜHRENFREIE Telefonnummer
(in den USA und Kanada) auf der Vorderseite an!

IMPORTANT!

Videz entièrement les boîtes.

Veillez à vérifier l'intérieur des sections de poteau.
La quincaillerie et des pièces supplémentaires sont
emballées à l'intérieur.

WICHTIG!

Die Kartons vollständig auspacken.

Den Hohlraum in den Stangenteilen inspizieren.
Dort sind Befestigungs- und andere Kleinteile verpackt.



¿Tiene preguntas o le faltan piezas?

¡NO regrese a la tienda!

¡Llame al número telefónico GRATUITO de Servicio
al Cliente que se indica en la primera página!



Vragen of ontbrekende onderdelen?

NIET naar de winkel teruggaan!

Bel het GRATIS nummer van de klantendienst
dat op de voorpagina wordt vermeld!

¡IMPORTANTE!

Saque todo el contenido de las cajas.

Asegúrese de revisar el interior de las secciones del poste.
Ahí se han empacado herraje y piezas adicionales.

BELANGRIJK!

Verwijder de volledige inhoud uit de dozen.

Controleer de binnenkant van de paaldelen,
want hierin zitten bevestigingsmaterialen en verdere
onderdelen verpakt.

AVERTISSEMENT: SI VOTRE SYSTÈME EST ÉQUIPÉ D'UN PANNEAU
EN ACRYLIQUE, EXAMINEZ-LE BIEN POUR VOUS ASSURER QU'IL
N'A PAS ÉTÉ ENDOMMAGÉ EN COURS DE TRANSPORT. S'IL EST
FISSURÉ, IL RISQUE DE SE CASSER SUBITEMENT. SI LE PANNEAU
EST ENDOMMAGÉ D'UNE QUELCONQUE MANIÈRE AVANT OU APRÈS
L'ASSEMBLAGE, APPELEZ LE NUMÉRO SANS FRAIS:
États-Unis 1-800-558-5234 ; CANADA : 1-800-284-8339 ; <http://www.spalding.com>

ADVERTENCIA: SI SU SISTEMA ESTÁ EQUIPADO CON UN RESPALDO
DE ACRÍLICO, EXAMINE EL RESPALDO PARA VERIFICAR QUE NO HAYA
SUFRIDO DAÑOS DURANTE EL TRANSPORTE. LA PRESENCIA DE
GRIETAS EN EL RESPALDO PODRÍA OCASIONAR SU ROMPIMIENTO
REPENTINO. SI EL RESPALDO SE DAÑA DE ALGUNA MANERA ANTES
O DESPUÉS DE SU MONTAJE, LLAME AL NÚMERO TELEFÓNICO SIN
COSTO:
EE. UU. 1-800-558-5234 ; CANADÁ: 1-800-284-8339 ; <http://www.spalding.com>

WARNUNG: BEI EINEM MIT EINER ACRYL-RÜCKWAND
AUSGESTATTETEN SYSTEM DIE KORBWAND AUF EVENTUELLE
SCHÄDEN UNTERSUCHEN, DIE WÄHREND DES VERSANDS
EINGETRETEN SEIN KÖNNEN. SPRÜNGE IN DER KORBWAND KÖNNEN
ZU DEREN PLÖTZLICHEM BRUCH FÜHREN. WENN DIE KORBWAND
VOR ODER NACH DEM ZUSAMMENBAU IN JEDLICHER WEISE
BESCHÄDIGT WIRD, RUFEN SIE DIE FOLGENDE GEBÜHRENFREIE
TELEFONNUMMER AN:
Innerhalb der USA: 1-800-558-5234; innerhalb KANADAS: 1-800-284-8339;
<http://www.spalding.com>

WAARSCHUWING: ALS UW SYSTEEM VOORZIEN IS VAN EEN
ACRYL DOELBORD, MOET U HET DOELBORD VOOR EVENTUELE
TRANSPORTSCHADE CONTROLEREN. BARSTEN IN HET DOELBORD
KUNNEN LEIDEN TOT PLOTSELING BREKEN. ALS HET DOELBORD OP
ENIGE WIJZE BESCHADIGD IS VÓÓR OF NA DE MONTAGE, BELT U EEN
VAN DE VOLGENDE GRATIS TELEFOON NUMMERS:
VS 1-800-558-5234; CANADA: 1-800-284-8339; <http://www.spalding.com>

ENREGISTREMENT DU PRODUIT :

Rappelez-vous de remplir votre formulaire d'inscription du
produit en ligne sur la page [www.spalding.com/customer_](http://www.spalding.com/customer_support/product_registration)
[support/product_registration](http://www.spalding.com/customer_support/product_registration).

REGISTRO DEL PRODUCTO:

Por favor recuerde completar en línea el formulario de
registro de su producto en: [www.spalding.com/customer_](http://www.spalding.com/customer_support/product_registration)
[support/product_registration](http://www.spalding.com/customer_support/product_registration).

PRODUKTREGISTRIERUNG:

Bitte vergessen Sie nicht, das Produktregistrierungsformular
online unter [www.spalding.com/customer_](http://www.spalding.com/customer_support/product_registration)
[support/product_](http://www.spalding.com/customer_support/product_registration)
[registration](http://www.spalding.com/customer_support/product_registration) auszufüllen.

REGISTRATIE VAN HET PRODUCT:

Vergeet niet uw productregistratieformulier online in
te vullen op: [www.spalding.com/customer_](http://www.spalding.com/customer_support/product_registration)
[support/product_](http://www.spalding.com/customer_support/product_registration)
[registration..](http://www.spalding.com/customer_support/product_registration)

AVIS AUX PERSONNES CHARGÉES DU MONTAGE

Assemblage exclusivement réservé à un adulte. Jetez TOUT le matériel d'emballage dans les plus brefs délais. Comme pour tous les produits pour enfants, inspectez périodiquement le serrage des pièces de petite taille.

Une fois assemblé, l'ensemble DOIT être rempli de sable ou d'eau à TOUT MOMENT.

TOUS les systèmes de basket-ball, y compris ceux utilisés en EXPOSITION, DOIVENT être assemblés et installés conformément aux instructions. Suivez ces instructions sous peine d'encourir des BLESSURES GRAVES. Il est INACCEPTABLE de composer un système de soutien de fortune.

HINWEIS FÜR DIE PERSONEN, DIE DEN ZUSAMMENBAU DURCHFÜHREN

Zusammenbau nur durch Erwachsene. ALLE Verpackungsmaterialien sofort wegwerfen. Wie alle Produkte muss auch dieses regelmäßig auf lose Kleinteile inspiziert werden.

Die zusammengebaute Einheit MUSS STETS mit Sand oder Wasser gefüllt sein.

ALLE Basketballsyste me, einschließlich der zu AUSSTELLZWECKEN benutzten Systeme, MÜSSEN gemäß den Anleitungen zusammengebaut und aufgestellt werden. Ein Missachten dieser Anleitungen kann SCHWERE VERLETZUNGEN zur Folge haben. Zum Beschweren darf NICHT zu irgendwelchen Notbehelfsmaßnahmen gegriffen werden.

AVISO PARA LAS PERSONAS QUE REALIZAN EL MONTAJE

Es necesario que el montaje sea realizado por adultos. Deseche inmediatamente TODOS los materiales de embalaje. Al igual que con cualquier producto, inspeccione periódicamente para verificar que todas las piezas pequeñas estén firmemente apretadas.

La unidad montada DEBE estar llena de arena o agua en TODO momento.

TODOS los sistemas de baloncesto, inclusive los de EXHIBICIÓN, DEBEN estar montados e instalados de acuerdo con las instrucciones. Si no se siguen las instrucciones se podría ocasionar una LESIÓN SERIA. NO es aceptable improvisar un sistema de soporte temporal.

KENNISGEVING VOOR MONTEURS

*De montage dient door volwassenen te gebeuren.
Gooi AL het verpakkingsmateriaal meteen weg.*

ALLE basketbalsystemen, ook SHOWMODELLEN, MOETEN in elkaar worden gezet en met zand of water gestabiliseerd worden volgens de gebruiksaanwijzing. Als u deze aanwijzingen niet in acht neemt, kan dit tot ERNSTIG LETSEL leiden. Een voorlopig ballastsysteem mag NIET gebruikt worden.

LISTE DES PIÈCES - Voir légende

Légende Qté No. de réf. Description

1	1	600270	Socle
2	2	901009	Contrefiche, poteau/socle
3	1	900953	Ascenseur Assemblée
4	1	FR908006	Section de poteau supérieure
5	1	901453	Section de poteau centrale
6	1	FR908181	Section de poteau inférieure
7	2	108843	Support de roues
8	2	600056	Roue, 10 cm
9	2	10884401	Tige, axe
10	1	203099	Écrou, Ny-lock, 5/16-18
11	2	203063	Contre-écrou en nylon, 3/8-16
12	1	202662	Boulon, tête à six pans, 5/16-18 x 11,4 cm (long.)
13	2	600272	Bouchon à vis, Base arrière
14	13	203100	Écrou à bride à 6 pans, 5/16-18
15	1	900998	Support, poteau
16	2	203053	Boulon ordinaire, 5/16-18 x 4 cm long.
17	1	20279501	Étiquette, logo
18	4	203153	Boulon, tête à six pans, 5/16-18 x 44,5 mm long.
19	1	200503	Protection du ressort, (noir)
		200504	Protection du ressort, (rouge)
20	6	206303	Rondelle, plate, 6 mm
21	2	201596	Vis, 6 mm x 31 mm
22	1	201580	Rembourrage du panneau, section centrale
23	1	20157901	Rembourrage du panneau, section droite
24	1	20157801	Rembourrage du panneau, section gauche
25	1	203470	Rondelle, plate 38 mm D.E.
26	4	208891	Entretoise, 9,7 mm D.I. x 3,8 cm (long.)
27	1	208292	Entretoise, zinc métallique 0,87mm I.D. x 3,3 cm long
28	1	600270	Couvercle, avant
29	4	206244	Boulon, six pans, 1/2-13 x 8 de long.
30	4	201642	Entretoise, plastique, 13,4 mm D.I. x 1,6 cm (long.)
31	5	206340	Contre-écrou, six pans, 1/2-13
32	2	901454	Tube du système élévateur, inférieur - Long
33	2	204838	Ressort, contrepoids
34	1		Cerceau
35	2	901401	Tube du système élévateur, supérieur - Court
36	2	201682	Entretoise, 13,4 mm D.I. x 4,7 cm

Légende Qté No. de réf. Description

37	2	900867	Plaque triangulaire (noire)
38	1	600137	Capuchon, haut du poteau
39	2	200520	Vis, #8 x 19 mm long.
40	1	202605	Boulon, 6 pans, 1/2-13 x 10,7 cm (long)
41	1	203617	Bouchon, socle
42	1	206990	Support de renforcement
43	1		Filet
44	4*	208892	Boulon, bride, six pans, 5/16-18 x 4,1 cm (long.)
45	1	206089	Entretoise, plastique, 13,4 mm D.I. x 8,89 cm (long.)
46	1	511680	Étiquette, réglage de hauteur et déplacement
		FR511680	Étiquette, réglage de hauteur et déplacement, Français
47	6*	208505	Boulon ordinaire, 5/16-18 x 4,5 cm long.
48	2	208452	Joint de bouchon à vis
49	1	108181	Plaque, fixation de poteau
50	2	203679	Boulon, tête à six pans, 3/8-16 x 5,08 cm long.
51	6	203218	Rondelle, plate, 5/16
52	1	203479	Boulon, à bride, tête à six pans, 5/16-18 x 5 cm long.)
53	2	200516	Cache, boulon, vinyle
54	1	900033	Support, Slam Jam
55	1	206048	Boulon, T, 3/8-16 x 8,26 cm long.
56	1	200318	Support, renforcement, Slam Jam
57	1	208760	Ressort, cerceau
58	1	203795	Écrou, spécial, 3/8-16
59	2	208890	Boulon, six pans, 3/8-16 x 14,3 cm de long.
60	4	202871	Vis, 6 mm x 19 mm

* IL EST POSSIBLE QUE VOUS AYEZ D'AUTRES PIÈCES AVEC CE MODÈLE.



REMARQUE:

Le kit de visserie est conçu pour plus d'un style de système de basket-ball. Toute la visserie ne sera pas nécessairement utilisée.

TEILELISTE - Siehe Teileschlüssel

<u>Nr.</u>	<u>Anz.</u>	<u>Teilenummer</u>	<u>Beschreibung</u>	<u>Nr.</u>	<u>Anz.</u>	<u>Teilenummer</u>	<u>Beschreibung</u>
1	1	600270	Sockel	32	2	901454	Unteres Verlängerungsrohr – lang
2	2	901009	Verstrebung, Stange zu Sockel	33	2	204838	Gegengewichtsfeder
3	1	900953	Aufzug Versammlung	34	1		Korbrand
4	1	FR908006	Oberes Stangenteil	35	2	901401	Oberes Verlängerungsrohr – kurz
5	1	901453	Mittleres Stangenteil	36	2	201682	Abstandsstück, 0,530" ID x 1,875" Länge
6	1	FR908181	Unteres Stangenteil	37	2	900867	Dreiecksplatte (schwarz)
7	2	108843	Radhalterung	38	1	600137	Stangenendkappe
8	2	600056	Rad, 4 Zoll Durchmesser	39	2	200520	Kreuzschlitzschraube Nr. 8, ¾" Länge
9	1	10884401	Achsenstange	40	1	202605	Sechskantschraube, 1/2-13 x 4,25" Länge
10	1	203099	Ny-Lock-Mutter, 5/16-18	41	1	203617	Deckel, Sockel
11	2	203063	Nylon-Einschraubgegenmutter, 3/8-16	42	1	206990	Verstärkungshalterung
12	1	202662	Sechskantkopfschraube, 5/16-18 x 4-1/2 Länge	43	1		Netz
13	2	600272	Schraubverschluss, Base hinten	44	4*	208892	Sechskant-Flanschschrabe, 5/16-18 x 1.625" Länge
14	13	203100	Sechskant-Flanschmutter, 5/16-18	45	1	206089	Abstandsstück, Plastik, 0,530" ID x 3.5" Länge
15	1	900998	Stangenmontageklammer	46	1	511680	Höheneinstell- und Transportaufkleber
16	2	203053	Schlossschraube, 5/16-18 x 4 Länge			FR511680	Höheneinstell- und Transportaufkleber, Französisch
17	1	20279501	Firmenschild	47	6*	208505	Schlossschraube, 5/16-18 x 1,25" Länge
18	4	203153	Sechskantkopfschraube, 5/16-18 x 44,5 mm Länge	48	2	208452	Dichtung, Schraube
19	1	200503	Abdeckung, schwarz	49	1	108181	Stangenmontageplatte
		200504	Abdeckung, rot	50	2	203679	Sechskantkopfschraube, 3/8-16 x 2" Länge
20	6	206303	Flache Unterlegscheibe, 1/4"	51	6	203218	Flache Unterlegscheibe, 5/16
21	2	201596	Schraube, 3/4 x 1,25	52	1	203479	Sechskant-Flanschmutter, 5/16-18 x 1.75" Länge
22	1	201580	Korbwandpolsterung, mittlerer Teil	53	2	200516	Schraubenendabdeckung, Vinyl
23	1	20157901	Korbwandpolsterung, rechter Teil	54	1	900033	Slam Jam-Halterung
24	1	20157801	Korbwandpolsterung, linker Teil	55	1	206048	T-Nutenschraube, 3/8-16 x 3.25" Länge
25	1	203470	Flache Unterlegscheibe, 1,5" AD	56	1	200318	Slam Jam-Verstärkungshalterung
26	4	208891	Abstandsstück, 0.38" ID x .67" Länge	57	1	208760	Korbrandfeder
27	1	208292	Abstandsstück, metallzink, 0,530" ID x 1.31" Länge	58	1	203795	Spezialmutter, 3/8-16
28	1	600270	Frontabdeckung	59	2	208890	Sechskantkopfschraube, 3/8-16 x 5.625 Länge
29	4	206244	Sechskantkopfschraube, 1/2-13 x 8 Länge	60	4	202871	Schraube, 3/4 x 0,75
30	4	201642	Abstandsstück, Plastik, 0,530" ID x 0,625" Länge				
31	5	206340	Sechskant-Gegenmutter, 1/2-13				

* DIESEM MODELL KÖNNEN ZUSÄTZLICHE TEILE BEIGEPACKT SEIN.



HINWEIS:

**Die beiliegenden Befestigungsteile
sind für mehr als eine Ausführung des
Basketballsystems vorgesehen. Es werden
nicht alle Befestigungsteile benötigt.**

LISTA DE PIEZAS - Vea el identificador de herraje

Artículo Cant. Pieza N.º Descripción

1	1	600270	Base
2	2	901009	Puntal, poste a base
3	1	900953	Asamblea de Ascensor
4	1	FR908006	Sección superior del poste
5	1	901453	Sección media del poste
6	1	FR908181	Sección inferior del poste
7	2	108843	Soporte de la rueda
8	2	600056	Rueda, 4 pulgadas
9	1	10884401	Varilla, eje
10	2	203099	Tuerca, Ny-lock, 5/16-18
11	2	203063	Tuerca de nilón del inserto de seguridad, 3/8-16
12	1	202662	Perno, cabeza hexagonal, 5/16-18 x 4-1/2 de longitud
13	2	600272	Tapón de rosca, trasera de la Base
14	13	203100	Tuerca, brida hexagonal, 5/16-18
15	1	900998	Soporte, montaje del poste
16	2	203053	Perno cabeza de carro, 5/16-18 x 4 de longitud
17	1	20279501	Etiqueta del logotipo
18	2	203153	Perno, cabeza hexagonal, 5/16-18 x 0.75 " de longitud
19	1	200503	Cubierta, negra
		200504	Cubierta, rojo
20	6	206303	Arandela, plana, 1/4
21	2	201596	Tornillo, 1/4 x 1.25
22	1	201580	Almohadilla del tablero, sección central
23	1	20157901	Almohadilla del tablero, sección derecha
24	1	20157801	Almohadilla del tablero, sección izquierdo
25	1	203470	Arandela, plana, 1.5 D.E.
26	4	208891	Espaciador, 0.38 D.I. x .67 de largo
27	1	208292	Espaciador, zinc metálico, 0.344 D.I. x 1.31 de largo
28	1	600270	Cubierta frontal
29	4	206244	Perno, cabeza hexagonal, 1/2-13 x 8 de longitud
30	4	201642	Espaciador, plástico, .530 D.I. x 0.625 de largo
31	5	206340	Contratuerca, hexagonal, 1/2-13
32	2	901454	Tubo elevador, inferior (largo)
33	2	204838	Resorte, contrapeso
34	1		Borde
35	2	901401	Tubo elevador, superior (corto)
36	2	201682	Espaciador, 0.530 D.I. x 1.875

Artículo Cant. Pieza N.º Descripción

37	2	900867	Placa triangular, (negra)
38	1	600137	Tapa, parte superior del poste
39	2	200520	Tornillo, #8 x 3/4 de longitud
40	1	202605	Perno hexagonal 1/2-13 x 4.25 de longitud
41	1	203617	Tapa, base
42	1	206990	Soporte de refuerzo
43	1		Red
44	4*	208892	Perno, cabeza hexagonal, 5/16-18 x 1.625 de longitud
45	1	206089	Espaciador, plástico, 0.530 D.I. x 3.5 de largo
46	1	511680	Etiqueta, ajuste de la altura y de movimiento
		FR511680	Etiqueta, ajuste de la altura y movimiento, francés
47	6*	208505	Perno cabeza de carro, 5/16-18 x 1.25 de longitud
48	2	208452	La Junta, tapón de rosca
49	1	108181	Placa, montaje del poste
50	2	203679	Perno, cabeza hexagonal, 3/8-16 x 2 de longitud
51	6	203218	Arandela plana, 5/16
52	1	203479	Perno, cabeza hexagonal, 5/16-18 x 1.75" de longitud
53	1	200516	Cubierta, extremo del perno, vinilo
54	1	900033	Soporte Slam Jam
55	1	206048	Perno, en T, 3/8-16 x 3.25" de longitud
56	1	200318	Soporte de refuerzo, Slam Jam
57	1	208760	Resorte, borde
58	1	203795	Tuerca, especial 3/8-16
59	2	208890	Perno, cabeza hexagonal, 3/8-16 x 5.625" de longitud
60	4	202871	Tornillo, 1/4 x .75

* PUEDE HABER PIEZAS ADICIONALES EN ESTE MODELO.



NOTA:

El juego de herraje está diseñado para más de un estilo de sistemas de baloncesto. No se usará todo el herraje.

ONDERDELENLIJST - zie identificatie bevestigingsmateriaal

Stuk Aantal Onderdeel nr Beschrijving

1	1	600270	Voetstuk
2	2	901009	Steun, paal naar voetstuk
3	1	900953	Hoogtesysteem
4	1	FR908006	Bovenste paaldeel
5	1	901453	Middelste paaldeel
6	1	FR908181	Onderste paaldeel
7	2	108843	Wielbeugel
8	2	600056	Wiel, 4 inch
9	2	10884401	Stang, as
10	1	203099	Moer, Ny-lock, 5/16-18
11	2	203063	Borgmoer met nylon inzetstuk, 3/8-16
12	1	202662	Zeskant bout, 5/16-18 x 4-1/2 inch lang
13	2	600272	Schroef, Base Achter
14	13	203100	Zeshoekige flensmoer 5/16-18
15	1	900998	Beugel, voor bevestiging aan paal
16	2	203053	Slotbout, 5/16-18 x 4 inch lang
17	1	20279501	Logo, NBA
18	4	203153	Zeskant bout, 5/16-18 x 0.75 inch lang
19	1	200503	Afdekking, zwart OF
		200504	Afdekking, rood
20	6	206303	Sluitring, plat, 1/4"
21	2	201596	Schroef, 1/4 x 1.25 inch lang
22	1	201580	Stootkussen doelbord, middendeel
23	1	20157901	Stootkussen doelbord, rechterdeel
24	1	20157801	Stootkussen doelbord, linkerdeel
25	1	203470	Sluitring, plat, 1.5 inch buitendiameter
26	4	208891	Afstandstuk, 0,38 binnendiameter x .67 inch lang
27	1	208292	Afstandstuk, plastic, 0,334 binnendiameter x 2 inch
28	1	600270	Afdekking, voorkant
29	4	206244	Zeskant bout, 1/2-13 x 8 inch lang
30	4	201642	Afstandstuk, plastic, 0,530 binnendiameter x 0,625 inch lang
31	5	206340	Borgmoer, zeskant 1/2-13
32	2	901454	Liftbuis, onder - lang
33	2	204838	Veer, tegengewicht
34	1		Rand
35	2	901401	Liftbuis, boven - kort
36	2	201682	Afstandstuk, 0,530 binnendiameter x 1,875 inch

Stuk Aantal Onderdeel nr Beschrijving

37	2	900867	Plaat, driehoekig, (zwart)
38	1	600137	Dop, bovenkant paal
39	2	200520	Schroef, nr. 8 x 3/4 inch lang
40	1	202605	Zeskant bout, 1/2-13 x 4,25 inch lang
41	1	203617	Dop, voetstuk
42	1	206990	Verstevingbeugel
43	1		Net
44	4*	208892	Zeskant bout, 5/16-18 x 1.625 inch lang
45	1	206089	Afstandstuk, plastic, 0,530 binnendiameter x 1 inch
46	1	511680	Label, hoogte-instelling en verplaatsing
		FR511680	Label, hoogte-instelling en verplaatsing, Frans
47	6*	208505	Slotbout, 5/16-18 x 1,25 inch lang
48	2	208452	Pakking, Schroef, Base Achter
49	1	108181	Plaat, bevestiging paal
50	2	203679	Zeskant bout, 3/8-16 x 2 inch lang
51	6	203218	Sluitring, plat, 5/16
52	1	203104	Zeshoekige flensmoer, 5/16-18 x 2.00 inch lang
53	1	200516	Afdekking, uiteinde bout, vinyl
54	1	900033	Beugel, Slam Jam
55	1	206048	T-bout, 3/8-16 x 3.25 inch lang
56	1	200318	Beugel, versterking, Slam Jam
57	1	208760	Veer, rand
58	1	203795	Moer, speciaal, 3/8-16
59	2	208890	Zeskant bout, 3/8-16 x 5.625 inch lang
60	4	202871	Schroef, 1/4 x 1.25 inch lang


* ER KUNNEN EXTRA ONDERDELEN ZIJN BIJ DIT MODEL.




OPMERKING:

De kit met bevestigingsmateriaal is bedoeld voor verschillende modellen van het basketbalsysteem. Niet al het bevestigingsmateriaal wordt gebruikt.


IDENTIFICATION DES PIÈCES (BOULONS & VIS)
BEFESTIGUNGSTEILESCHLÜSSEL (BOLZEN UND SCHRAUBEN)
IDENTIFICADOR DE HERRAJE (PERNOS Y TORNILLOS)
IDENTIFICATIESLEUTEL VOOR HET BEVESTIGINGSMATERIAAL (BOUTEN EN SCHROEVEN)




#16 (2)




#47 (6)*



#29 (4)



#52 (1)




#18 (4)



#21 (2)



#39 (2)



#12 (1)




#60 (4)



#40 (1)




#50 (2)



#59 (2)




#44 (4)*




#55 (1)


IDENTIFICATION DES PIÈCES (ÉCROUS & RONDELLES)
BEFESTIGUNGSTEILESCHLÜSSEL (MUTTERN UND UNTERLEGSCHIEBEN)
IDENTIFICADOR DE HERRAJE (TUERCAS Y ARANDELAS)
IDENTIFICATIESLEUTEL VOOR HET BEVESTIGINGSMATERIAAL (MOEREN EN SLUITRINGEN)




#31 (5)




#14 (13)




#11 (2)




#10 (1)




#20 (6)



#51 (6)



#58 (1)



#25 (1)

IDENTIFICATION DES PIÈCES (ENTRETOISES, CAPUCHONS & PINCES EN PLASTIQUE)
BEFESTIGUNGSTEILESCHLÜSSEL (ABSTANDSSTÜCKE, KAPPEN UND CLIPS AUS KUNSTSTOFF)
IDENTIFICADORES DEL HERRAJE (TAPAS DE LOS ESPACIADORES Y SUJETADORES DE PLÁSTICO)
IDENTIFICATIESLEUTEL VOOR HET BEVESTIGINGSMATERIAAL
(PLASTIC AFSTANDSTUKKEN, DOPPEN EN KLEMMEN)



#53 (1)



#30 (4)



#26 (4)




#45 (1)




#36 (2)

IDENTIFICATION DES PIÈCES (AUTRES)
BEFESTIGUNGSTEILESCHLÜSSEL (SONSTIGE)
IDENTIFICADOR DE HERRAJE (OTROS)
IDENTIFICATIESLEUTEL VOOR HET BEVESTIGINGSMATERIAAL (OVERIGE)




#56 (1)




#27 (1)



#17 (1)



#57 (1)



#54 (1)


SECTION A: MONTAGE DU SOCLE
BAUABSCHNITT A: ZUSAMMENBAU DES SOCKELS
SECCIÓN A: MONTAJE DE LA BASE
DEEL A: HETVOETSTUK ASSEMBLEREN

Voici à quoi ressemblera votre système lorsque vous en aurez fini avec cette section.

So sieht das System aus, wenn Sie mit diesem Bauabschnitt fertig sind.

Así es como se verá su sistema cuando haya terminado esta sección.

Dit is hoe het systeem eruit ziet wanneer u klaar bent met dit deel.



OUTILS REQUIS POUR CETTE SECTION
FÜR DIESEN BAUABSCHNITT BENÖTIGTES WERKZEUG
HERRAMIENTAS REQUERIDAS PARA ESTA SECCIÓN
BENODIGD GEREEDSCHAP VOOR DIT DEEL


(2) Clés
 (2) Schraubenschlüssel
 (2) Llaves
 (2) Sleutels



9/16" and 1/2"


ET/OU
 UND/ODER
 Y/O
 EN/OF

(2) Clés à douilles et douilles
 (2) Steckschlüssel und Einsätze
 (2) Llaves de tuercas de boca tubular y casquillos de
 (2) Dopsleutels en doppen



9/16"


1/2"



Extension de douille
 Einsatz mit Verlängerung
 Extensión de casquillo
 Verlengstuk



Un tournevis cruciforme
 Ein Kreuzschlitzschraubenzieher
 Un destornillador Phillips
 Kruiskopschroevendraaier



Marteau
 Hammer
 Martillo
 Hamer

1.



Effectuez le montage des roues, comme indiqué à la figure A. Fixez le support de roues (7), la roue (8), l'axe (9) et les écrous (13) sur le socle (1) à l'aide du boulon (18) et de la rondelle (51). Faites de même pour la roue opposée.

Den Rest der Radmontage wie in Abbildung A gezeigt durchführen. Radhalterung (7), Rad (8), Achse (9) und Druckmutter (13) mit einer einzigen Schraube (18) und einer einzigen Unterlegscheibe (51) am Base (1) befestigen. Das gleiche Verfahren für das andere Rad durchführen.

Complete el conjunto de la rueda como se muestra en la Figura A. Asegure el soporte de la rueda (7), la rueda (8), el eje (9) y las tuercas dentada (13) en el base (1) con un perno simple (18) y una arandela (51). Repita el procedimiento en la rueda opuesta.

Zet het wielsysteem in elkaar zoals in afbeelding A. Bevestig wielbeugel (7), wiel (8), as (9) en klemmoeren (13) aan het voetstuk (1) met één bout (18) en sluitring (51). Herhaal dit voor het andere wiel.

Fig. A



REMARQUE:
HINWEIS:
NOTA:
OPMERKING:

N'installez pas les boulons dans la roue pour l'instant.

Nicht beide Schrauben gleichzeitig in die Radbaugruppe eindrehen.

En este momento no instale ambos pernos en el conjunto de la rueda.


Op dit punt brengt u slechts een van de twee bouten in het wielsysteem aan.

2. Placez des repères sur les sections de poteau avec du ruban adhésif (non fourni), comme illustré.

Die Stangenteile wie gezeigt mit Klebeband (nicht im Lieferumfang enthalten) markieren.

Marque con cinta las secciones del poste (no se suministran), como se muestra.

Markeer met opneem de onderdelen van de post (leverde niet), zoals getoond is.



3. Avec une borne ou un mètre, marquer une ligne (8.9 cm) de la première fin de pôle du milieu (5). En maintenant l'alignement, rebondir la section de pôle du milieu (5) dans la première section (4) utilisant un fragment de bois comme indiqué jusqu'à ce que le premier pôle est aligné avec la ligne marquée sur le pôle du milieu. Vous devriez avoir un (8.9 cm) de recouvrement quand convenablement assemblé. **REMARQUE : SI MINIMUM PÔLE ENGAGEMENT NE PEUT PAS ÊTRE ATTEINT !! STOP !! NE PASSEZ PAS À L'ÉTAPE SUIVANTE ! - APPEL SPALDING SERVICE CLIENT POUR ASSISTANCE.**

Mit einer Markierung oder Messband markieren Sie eine Linie 3 1/2" (8.9 cm) von oberstem Ende der mittlerer Stange (5). Springen Sie während Erhaltung von Ausrichtung mittlerer Stangenabschnitt (5) in obersten Abschnitt (4) benutzend einen Holzketzen wie gezeigt, bis die oberste Stange mit der markierten Linie auf der mittleren Stange ausgerichtet ist. Sie sollten eine 3 1/2" (8.9 cm) der Überlappung wenn ordentlich montiert haben. **HINWEIS: Wenn die POLE ENGAGEMENT NICHT WERDEN ERREICHT !! STOP !! FAHREN SIE NICHT MIT DEN NÄCHSTEN SCHRITT! - Spalding KUNDEN SERVICE FÜR HILFE.**

Con una medida de marcador o cinta, marque una línea 3 1/2" (8.9 cm) del fin primero de asta mediana (5). Al mantener alineación, bota sección mediana de asta (5) en la sección primera (4) utilizando un pedacito de madera como mostrado hasta que la asta primera sea alineada con la línea marcada en la asta mediana. Debe tener un 3 1/2" (8.9 cm) de superposición cuando apropiadamente reunido. **NOTA: SI UN MÍNIMO COMPROMISO POLO NO LOGRÓ SER !! PARADA!! NO CONTINUE CON EL PASO SIGUIENTE. - LLAMADA SPALDING SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE PARA OBTENER AYUDA.**

Met een teken of meetlint markeer een lijn 3 1/2" (8.9 cm) van hoogste einde van middenstang (5). Terwijl richten, onderdeel van de stuitmiddenstang (5) in hoogste onderdeel (4) handhavend met een houtstukje zoals getoond tot de hoogste stang met de gemarkeerde lijn op de middenstang is gericht. U zou een 3 1/2" (8.9 cm) van overlapping wanneer goed geassembleerde moeten hebben. **OPMERKING: ALS HET MINIMUM AANTAL POLE INSCHAKELING KAN WORDEN VERWEZENLIJK !! STOPPEN !! GA NIET VERDER MET DE VOLGENDE STAP! - OPROEP SPALDING KLANTENSERVICE VOOR BIJSTAND.**



**IMPORTANT!
WICHTIG!
¡IMPORTANTE!
BELANGRIJK!**

Alignez le petit creux de la section de poteau supérieure (4) dans la gorge de la section de poteau centrale (5), comme illustré.

Die Ausbuchtung im oberen Stangenteil (4) wie gezeigt mit der Rinne im mittleren Stangenteil (5) ausrichten.

Alinee la concavidad de la sección superior del poste (4) con la depresión de la sección media del poste (5) como se muestra.

Richt kuiltje van hoogste stangonderdeel (4) in dieptepunt van middenstangonderdeel (5) zoals getoond.

CENTRALE
MITTE
MEDIA
MIDDEN

5

LIGNE MARQUEE
MARKIERTE LINIE
LINEA MARCADA
GEMARKEERDE LIJN

GORGE
RINNE
DEPRESIÓN
DIEPTEPUNT

3 1/2"
(8,9 cm)

RENFORCEMENT
EINBUCHTUNG
CONCAVIDAD
KULTJE

TROU
LOCH
ORIFICIO
GAT

SUPÉRIEURE
OBEN
SUPERIOR
BOVEN

4



**ATTENTION!
VORSICHT!
¡PRECAUCIÓN!
BELANGRIJK!**

QUAND ENSEMBLE CONVENABLEMENT MARTELE, LES SECTIONS DE POLONAIIS DEVRAIENT AVOIR UN 8,9 CM (3 1/2") RECOUVREMENT MINIMUM.

WENN ORDNENTLICH ZUSAMMEN GESCHLAGEN, SOLLTEN DIE STANGEN ABSCHNITTE EINE 3-1/2" (8,9 CM) MINDESTÜBERLAPPUNG HABEN.

CUANDO APROPIADO GOLPEO JUNTOS, LAS SECCIONES DE ASTA DEBEN TENER UNA 3-1/2" (8,9 CM) SUPERPOSICION MINIMA.

TOEN GOED HARD SAMEN SLOEG, ZOUDEN DE POOL ONDERDELEN EEN 8,9 CM 3-1/2" OVERLAPPING MOETEN HEBBEN.

5
CENTRALE
MITTE
MEDIA
MIDDEN

4
SUPÉRIEURE
OBEN
SUPERIOR
BOVEN



Bout de bois (non fourni)
Holzstück (nicht im Lieferumfang enthalten)
Trozo de madera (No se suministra)
Stukje hout (NIET BIJGELEVERD)

4. Avec une borne ou un mètre, marquer une ligne 3 1/2" de la première fin de pôle inférieur (6). Le sommet de bond et l'assemblée de pôle du milieu (4 et 5) sur la section de pôle inférieure (6) utilisant un fragment de bois comme indiqué. Rebondir jusqu'à ce que le sommet et l'assemblée de pôle du milieu sont alignés avec la ligne marquée sur le pôle inférieur. Vous devriez avoir un 8,9 cm (3 1/2") de recouvrement quand convenablement assemblé. **REMARQUE : SI MINIMUM PÔLE ENGAGEMENT NE PEUT PAS ÊTRE ATTEINT !! STOP !! NE PASSEZ PAS À L'ÉTAPE SUIVANTE ! - APPEL SPALDING SERVICE CLIENT POUR ASSISTANCE.**

Mit einer Markierung oder Messband markieren Sie eine Linie 3 1/2" von oberstem Ende der unteren Stange (6). Sprungsoberteil und mittlere Stangenversammlung (4 und 5) auf unteren Stangenabschnitt (6) benutzend einen Holzsetzen wie gezeigt. Springen Sie, bis das Oberteil und die mittlere Stangenversammlung mit der markierten Linie auf der unteren Stange ausgerichtet ist. Sie sollten eine 8,9 cm (3 1/2") der Überlappung wenn ordentlich montiert haben. **HINWEIS: Wenn die POLE ENGAGEMENT NICHT WERDEN ERREICHT !! STOP !! FAHREN SIE NICHT MIT DEN NÄCHSTEN SCHRITT! - Spalding KUNDEN SERVICE FÜR HILFE.**

Con una medida de marcador o cinta, marque una línea 3 1/2" del fin primero de asta inferior (6). La cima del bote y la asamblea mediana de la asta (4 y 5) en sección inferior de asta (6) utilizando un pedacito de madera como mostrado. Bote hasta que la cima y la asamblea mediana de asta sean alineados con la línea marcada en la asta inferior. Debe tener un 8,9 cm (3 1/2") de superposición cuando apropiadamente reunido. **NOTA: SI UN MÍNIMO COMPROMISO POLO NO LOGRÓ SER !! PARADA!! NO CONTINÚE CON EL PASO SIGUIENTE. - LLAMADA SPALDING SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE PARA OBTENER AYUDA.**

Met een teken of meetlint markeer een lijn 3 1/2" van hoogste einde van onderste stang (6). Stuittop en middenstangvergadering (4 en 5) op onderste stangonderdeel (6) met een houtstukje zoals getoond. Spring tot de top en middenstangvergadering met de gemarkeerde lijn op de onderste stang is gericht. U zou een 3 1/2" van overlapping wanneer goed geassembleerde moeten hebben. **OPMERKING: ALS HET MINIMUM AANTAL POLE INSCHAKELING KAN WORDEN VERWEZENLIJKT !! STOPPEN !! GA NIET VERDER MET DE VOLGENDE STAP! - OPROEP SPALDING KLANTENSERVICE VOOR BIJSTAND.**



- 5.** Attachez le poteau au socle (1), comme illustré. Fixez le poteau au socle à l'aide des boulons (50) et du support de poteau (49), comme illustré.

Den Stangenaufbau wie gezeigt am Sockel (1) befestigen. Den Stangenaufbau mit Schrauben (50) und der Stangenmontagehalterung (49) wie gezeigt am Base befestigen.

Conecte el conjunto del poste en la base (1) como se muestra. Asegure el conjunto del poste en el base usando los pernos (50) y el soporte de montaje del poste (49) como se muestra.

Bevestig de samengevoegde paaldelen aan het voetstuk (1), als afgebeeld. Maak de samengevoegde paaldelen aan het voetstuk vast met de bouten (50) en de steun voor bevestiging van de paal (49), als afgebeeld.


**AVERTISSEMENT !
WARNUNG!
¡ADVERTENCIA!
WAARSCHUWING!**

Il est obligatoire de s'y prendre à deux pour cette procédure. SUIVEZ CET AVERTISSEMENT SOUS PEINE D'ENCOURIR DES BLESSURES GRAVES ET/OU DES DÉGÂTS MATÉRIELS.

Dieses Schritt muss von zwei Personen ausgeführt werden. EIN MISSACHTEN DIESER WARNUNG KANN ZU SCHWEREN VERLETZUNGEN UND/ODER SACHSCHÄDEN FÜHREN.

Se requieren dos personas para realizar este procedimiento. SI NO SE OBSERVA ESTA ADVERTENCIA SE PODRÍA OCASIONAR UNA lesión GRAVE Y/O DAÑOS A LA PROPIEDAD.

Voor deze procedure zijn twee personen vereist. HET NIET IN ACHT NEMEN VAN DEZE WAARSCHUWING KAN LEIDEN TOT ERNSTIG LETSEL EN/OF SCHADE AAN EIGENDOMMEN.




6. Fixez les contrefiches du socle (2) au poteau, de la façon illustrée. Coiffez l'extrémité dénudée du boulon avec un capuchon (53), comme illustré

Die Baseverstreben (2) wie gezeigt an der Stange befestigen. Die Abdeckung (53) wie gezeigt auf das freiliegende Ende der Schraube aufsetzen.

Fije los puntales del base (2) al poste como se muestra. Coloque la cubierta (53) sobre el extremo expuesto del perno como se muestra.

Maak de steunen op het voetstuk (2) aan de paal vast, als afgebeeld. Plaats de afdekking (53) over het uitstekende deel van de bout, als afgebeeld.



**IMPORTANT!
WICHTIG!
IMPORTANTE!
BELANGRIJK!**

**NE SERREZ PAS LA
VISSERIE À FOND.**

**DIE BEFESTIGUNGSTEILE
NICHT FEST ANZIEHEN.**

**NO APRIETE
COMPLEMENTE EL
HERRAJE.**

**NIET VOLLEDIG
AANDRAAIEN**



**AVERTISSEMENT !
WARNUNG!
¡ADVERTENCIA!
WAARSCHUWING!**



Il est obligatoire de s'y prendre à deux pour cette procédure. SUIVEZ CET AVERTISSEMENT SOUS PEINE D'ENCOURIR DES BLESSURES GRAVES ET/OU DES DÉGÂTS MATÉRIELS.

Dieses Schritt muss von zwei Personen ausgeführt werden. EIN MISSACHTEN DIESER WARNUNG KANN ZU SCHWEREN VERLETZUNGEN UND/ODER SACHSCHÄDEN FÜHREN.

Se requieren dos personas para realizar este procedimiento. SI NO SE OBSERVA ESTA ADVERTENCIA SE PODRÍA OCASIONAR UNA lesión GRAVE Y/O DA—OS A LA PROPIEDAD.

Voor deze procedure zijn twee personen vereist. HET NIET IN ACHT NEMEN VAN DEZE WAARSCHUWING KAN LEIDEN TOT ERNSTIG LETSEL EN/OF SCHADE AAN EIGENDOMMEN.

7.

Tournez les extrémités non-fixées des contrefiches de base (2) à l'extérieur jusqu'aux trous de montage dans la base comme montrée. Fixez les extrémités des contrefiches de base (2) aux parenthèses de roue (7) utilisant les boulons (18), les rondelles (51) comme montré.

Drehen Sie nicht-gesicherte Enden der Unterseitenspreizen (2) außerhalb zu den Entlüftungslöchern in der Unterseite wie gezeigt. Befestigen Sie Enden der Unterseitenspreizen (2) an Radhaltewinkel (7) unter Verwendung der Schraubbolzen (18), Unterlegscheiben (51) wie gezeigt.

El montaje completo de la rueda según las indicaciones de la figura A. asegura el soporte de la rueda (7), la rueda (8), el árbol (9), y las tuercas del empuje (13) al (1) bajo con un solo perno (18) y la arandela (51). Repita el procedimiento para la rueda opuesta.

Draai losse uiteinden van basis steunen (2) naar buiten om de bevestigingsgaten in voet aan zoals weergegeven. Veilige uiteinden van basis steunen (2) op de steunen (7) met de bouten (18), de sluitringen (51) zoals aangegeven.



**IMPORTANT!
WICHTIG!
IMPORTANTE!
BELANGRIJK!**

**NE SERREZ PAS LA
VISSERIE À FOND.**

**DIE BEFESTIGUNGSTEILE
NICHT FEST ANZIEHEN.**

**NO APRIETE
COMPLETAMENTE EL
HERRAJE.**

**NIET VOLLEDIG
AANDRAAIEN**



**AVERTISSEMENT !
WARNUNG!
¡ADVERTENCIA!
WAARSCHUWING!**




Il est obligatoire de s'y prendre à deux pour cette procédure. SUIVEZ CET AVERTISSEMENT SOUS PEINE D'ENCOURIR DES BLESSURES GRAVES ET/OU DES DÉGÂTS MATÉRIELS.

Dieses Schritt muss von zwei Personen ausgeführt werden. EIN MISSACHTEN DIESER WARNUNG KANN ZU SCHWEREN VERLETZUNGEN UND/ODER SACHSCHÄDEN FÜHREN.

Se requieren dos personas para realizar este procedimiento. SI NO SE OBSERVA ESTA ADVERTENCIA SE PODRÍA OCASIONAR UNA lesión GRAVE Y/O DAÑOS A LA PROPIEDAD.

Voor deze procedure worden twee bekwame volwassenen vereist. WANNEER DEZE WAARSCHUWING NIET IN ACHT WORDT GENOMEN, KAN ERNSTIG LETSEL EN/OF MATERIËLE SCHADE OPTREDEN.



8.

Fixez le couvercle (28) aux contrefiches du réservoir (2) à l'aide des boulons (47) et des écrous (48), comme illustré.

Die Abdeckung (28) wie gezeigt mit Schrauben (47) und Muttern (48) an den Tankverstrebungen (2) befestigen.

Asegure la cubierta (28) en los puntales del tanque (2) usando pernos (47) y tuercas (48) como se muestra.

Maak de afdekking (28) vast aan de steunen op het voetstuk (2) met de bouten (47) en moeren (48), als afgebeeld.




IMPORTANT!
WICHTIG!
¡IMPORTANTE!
BELANGRIJK!

SERREZ À FOND TOUS LES
COMPOSANTS (ÉTAPES 7-9).

ALLE KOMPONENTEN FEST
ANZIEHEN (SCHRITTE 7-9)

APRIETE COMPLETAMENTE
TODOS LOS COMPONENTES
(PASOS 7-9)

DRAAI ALLE COMPONENTEN
VOLLEDIG AAN (STAP 7-9)





9.

Installer le crochet de mont de pôle (15) et le crochet de renforcement (42) avec les boulons de calèche (16) comme indiqué. Resserrer les écrous de bride (14) complètement.

Installieren Sie Stangenuntersatzbügel (15) und Verstärkungsbügel (42) mit Kutschenschrauben (16) wie gezeigt. Ziehen Sie Flanschnuttern (14) vollständig fest.

Instale corchete de monte de asta (15) y corchete de refuerzo (42) con cerrojos de coche (16) como mostrado. Apriete tuercas de reborde (14) completamente.

Installeer de steun voor het bevestigen van de paal (15) en de verstevigingsteun (42) met de slotschroeven (16), als afgebeeld. Draai de flensmoeren (14) volledig aan.





10.

Installer lever la poignée (3) précédemment installé support de montage sur mât (15) comme illustré. Serrer l'écrou hexagonal (14) jusqu'au ras de l'extrémité du boulon (52).

Bauen Sie den Hebel (3) an den vorher angebrachten Halterung (15) wie gezeigt. Ziehen Sie die Sechskantmutter (14) till bündig mit dem Ende der Schraube (52).

Instalar levantar la palanca (3) a soporte de montaje en poste (15) como se muestra en la figura. Apretar la tuerca hexagonal (14) hasta quede a ras con el extremo del perno (52).

Breng de hendel (3) aan eerder geïnstalleerde mastmontagebeugel (15) zoals aangegeven. Draai de zeskantmoer vast (14) t/m gelijk ligt met het uiteinde van de bout (52).




SECTION B: ATTACHEZ LE PANNEAU
BAUABSCHNITT B: ANBRINGEN DER KORBWAND
SECCIÓN B: CONECTE EL RESPALDO
DEEL B: MAAK HET DOELBORD VAST

Voici à quoi ressemblera votre système lorsque vous en aurez fini avec cette section.

So sieht das System aus, wenn Sie mit diesem Bauabschnitt fertig sind.

Así es como se verá su sistema cuando haya terminado esta sección.

Dit is hoe het systeem eruit ziet wanneer u klaar bent met dit deel.




OUTILS REQUIS POUR CETTE SECTION
FÜR DIESEN BAUABSCHNITT BENÖTIGTES WERKZEUG
HERRAMIENTAS REQUERIDAS PARA ESTA SECCIÓN
BENODIGD GEREEDSCHAP VOOR DIT DEEL

(2) clés 1/2", (2) clés 9/16" ET (2) clés 3/4"
 (2) 1/2", (2) 9/16" und (2) 3/4" Schraubenschlüssel
 (2) Llaves de 1/2", (2) de 9/16" Y (2) de 3/4"
 (2) Sleutels 1/2", (2) 9/16" en 3/4"



ET/OU
 UND/ODER
 Y/O
 EN/OF

(2) clés à douille et douilles
 (2) Steckschlüssel und Einsätze
 (2) Llaves de tuercas de boca tubular y casquillos de
 (2) Dopsleutels en doppen



Chevalet de sciage ou table
 Sägebock oder Stütztisch
 Caballete o mesa de apoyo
 Zaagbok



Tournevis cruciforme
 Kreuzschlitzschraubenzieher
 Destornillador Phillips
 Kruiskopschroevendraaier




1/2"



9/16"



3/4"




Extension de douille
 Einsatz mit Verlängerung
 Extensión de casquillo
 Verlengstuk

1. Repérez les tubes du dispositif élévateur (35 et 32).

Die Verlängerungsrohre (35 u. 32) zurecht legen.

Identifique los tubos elevadores (35 y 32).


Identificeer de liftbuizen. (35) EN 32)



Vers Le Poteau
Zur Stange Hin
Hacia El Poste
Naar De Paal

Tube inférieur du dispositif élévateur
Unteres Verlängerungsrohr
Tubo elevador inferior
Onderste liftbuis

32



Tube supérieur du dispositif élévateur
Oberes Verlängerungsrohr
Tubo elevador superior
Bovenste liftbuis

35



Vers Le Panneau
Zur Korbwand Hin
Hacia El Tablero
Naar Het Bord

2. Appuyez le poteau sur le banc de sciage. Attachez les plaques triangulaires (37) et les tubes du système élévateur (35 & 32) au poteau supérieur (4) à l'aide des boulons (40 & 29), spacers (45) & (30) et des écrous (31). Installez le capuchon du poteau (38).

Die Stange auf einen Sägebock legen. Dreiecksplatten (37) und Verlängerungsrohre (35 u. 32) mit Schrauben (40 u. 29), Abstandsstücke (45) u. (30) und Muttern (31) an der oberen Stange (4) befestigen. Stangenkappe (38) aufsetzen..

Apoye el poste en un caballete de aserrar. Conecte las placas triangulares (37) y los tubos elevadores (35 y 32) en la sección superior del poste (4) con pernos (40 y 29), los espaciadores (45) & (30) y las tuercas (31). Instale la tapa del poste (38).

Plaats de paal op de zaagbok. Bevestig de driehoekige platen (37) en liftbuizen (35 en 32) aan de bovenkant van de paal (4) met bouten (40 en 29) Afstandstuk (45) & (30) en moeren (31). Breng de dop van de paal aan (38).





**AVERTISSEMENT!
WARNING!
¡ADVERTENCIA!
WAARSCHUWING!**

SOYEZ PRUDENT, CAR LE SYSTÈME ÉLÉVATEUR EST LOURD. IL FAUT S'Y PRENDRE À DEUX POUR RÉALISER CETTE PROCÉDURE. SUIVEZ CET AVERTISSEMENT SOUS PEINE D'ENCOURIR DES BLESSURES GRAVES ET/OU DES DÉGÂTS MATÉRIELS.

BITTE VORSICHTIG ZU WERKE GEHEN; DIE VERLÄNGERUNGSBAUGRUPPE IST SEHR SCHWER. DIESER VERFAHRENSCHRITT MUSS VON ZWEI PERSONEN AUSGEFÜHRT WERDEN. EIN MISSACHTEN DIESER WARNUNG KANN ZU SCHWEREN VERLETZUNGEN UND/ODER SACHSCHÄDEN FÜHREN.

TENGA CUIDADO; EL CONJUNTO DEL ELEVADOR ES PESADO. SE REQUIEREN DOS PERSONAS PARA REALIZAR ESTE PROCEDIMIENTO. SI NO SE OBSERVA ESTA ADVERTENCIA SE PODRÍA OCASIONAR UNA LESIÓN GRAVE Y/O DAÑOS A LA PROPIEDAD.

WEES VOORZICHTIG, DE LIFT IS ZWAAR. VOOR DEZE PROCEDURE ZIJN TWEE PERSONEN VEREIST. HET NIET IN ACHT NEMEN VAN DEZE WAARSCHUWING KAN LEIDEN TOT ERNSTIG LETSEL EN/OF SCHADE AAN EIGENDOMMEN.





**AVERTISSEMENT!
WARNING!
¡ADVERTENCIA!
WAARSCHUWING!**

SERREZ LE BOULON (29) DANS LE CONTRE-ÉCROU (31) JUSQU'À CE QU'IL SE TROUVE AU MÊME NIVEAU QUE LE BORD EXTÉRIEUR DU CONTRE-ÉCROU.

DIE SCHRAUBE (29) IN DER GEGENMUTTER (31) SO WEIT ANZIEHEN, BIS SIE BÜNDIG MIT DER AUSSENKANTE DER GEGENMUTTER ABSCHLIESST.

APRIETE EL PERNO (29) EN LA CONTRATUERCA (31) HASTA QUE QUEDE AL RAS (PAREJO) CON EL BORDE EXTERIOR DE LA CONTRATUERCA.

DRAAI BOUT (29) IN SLOT MOER (31) TOT ZE VLUGGEN (ZELFS) MET DE BUITENRAND VAN LOCK NUT



NOTE


TEST-FIT LARGE BOLTS INTO LARGE HOLES OF ELEVATOR TUBES, BACKBOARD BRACKETS, AND TRIANGLE PLATES. CAREFULLY ROCK THEM IN A CIRCULAR MOTION TO REAM OUT ANY EXCESS PAINT FROM HOLES IF NECESSARY.

3. Installez le montage d'ascenseur de poignée (3) pour abaisser les tubes d'ascenseur (32) utilisant le boulon (29), les entretoises (36), et l'écrou (31) comme montré.

Bringen Sie Handgriffaufzugbaugruppe (3) an, um Aufzugsschläuche (32) unter Verwendung Schraubbolzens (29), der Distanzscheiben (36) und der Nuss (31) wie gezeigt zu senken.

Instale el montaje de la elevación de la manija (3) para bajar los tubos del elevador (32) usando el perno (29), los espaciadores (36), y la tuerca (31) como se muestra.

Installeer de handgreep (3) op de onderste liftbuizen (32) met de bout (29), afstandstukken (36) en moer (31), als afgebeeld.



**REMARQUE:
HINWEIS:
NOTA:
OPMERKING:**

Avant de passer au point suivant, réglez le système de réglage en hauteur à 25.4 cm (10 po).

Bevor zum nächsten Schritt übergegangen wird, ist das Einstellsystem auf die 3.05-m- (10 Zoll)-Markierung einzustellen.

Antes de continuar con el siguiente paso, ajuste el conjunto del sistema de ajuste en la marca de los 3.05 m (10').

Voordat u verdergaat met de volgende stap controleert u of het instelbare systeem is ingesteld op 3,05 m.


4.

Attachez les tubes inférieurs d'ascenseur (32) et les contre-ressorts compensateurs (33) aux supports de panneau arrière (59) utilisant les entretoises (26), le boulon (59), et l'écrou (11) comme montré.

Bringen Sie unterere Aufzugsschläuche (32) und Gegengewichtfedern (33) zu den Rückenbretthaltewinkeln (59) unter Verwendung der Distanzscheiben (26), Schraubbolzens (59) und der Nuss (11) wie gezeigt an.

Conecte tubos más bajos de elevador (32) y contra primaveras de equilibrio (33) a corchetes de apoyo de respaldo (59) utilizando espaciadores (26), el cerrojo (59), y la tuerca (11) como mostrado.

Bevestig de onderste liftbuizen (32) en de veer van het tegengewicht (33) aan de steunbeugels van het doelbord (29) met de afstandstukken (26), de bout (29) en de moer (11), als afgebeeld.



5.

Fixez les tubes supérieurs du système élévateur (35) sur les supports du panneau (27) à l'aide des entretoises (26), du boulon (59) et de l'écrou (11), comme illustré.

Die oberen Verlängerungsrohre (35) wie gezeigt mit Abstandsstücken (26), Schraube (59) und Mutter (11) an den Korbwandklammern (59) befestigen.

Conecte los tubos elevadores superiores (35) en los soportes del respaldo (59) usando separadores (26), pernos (59) y tuercas (11) como se muestra.

Bevestig de bovenste liftbuizen (35) aan de doelbord steunbeugels (59) met de afstandstukken (26), de bout (59) en de moer (11), als afgebeeld.



AVERTISSEMENT !
WARNUNG!
¡ADVERTENCIA!
WAARSCHUWING!




Il est obligatoire de s'y prendre à deux pour cette procédure. SUIVEZ CET AVERTISSEMENT SOUS PEINE D'ENCOURIR DES BLESSURES GRAVES ET/OU DES DÉGÂTS MATÉRIELS.

Dieses Schritt muss von zwei Personen ausgeführt werden. EIN MISSACHTEN DIESER WARNUNG KANN ZU SCHWEREN VERLETZUNGEN UND/ODER SACHSCHÄDEN FÜHREN.

Se requieren dos personas para realizar este procedimiento. SI NO SE OBSERVA ESTA ADVERTENCIA SE PODRÍA OCASIONAR UNA lesión GRAVE Y/O DA—OS A LA PROPIEDAD.

Voor deze procedure worden twee bekwame volwassenen vereist. WANNEER DEZE WAARSCHUWING NIET IN ACHT WORDT GENOMEN, KAN ERNSTIG LETSEL EN/OF MATERIËLE SCHADE OPTREDEN.




AVERTISSEMENT!
WARNUNG!
¡ADVERTENCIA!
WAARSCHUWING!

SERREZ LE BOULON (59) DANS LE CONTRE-ÉCROU (11) JUSQU'À CE QU'IL SE TROUVE AU MÊME NIVEAU QUE LE BORD EXTÉRIEUR DU CONTRE-ÉCROU.

DIE SCHRAUBE (59) IN DER GEGENMUTTER (11) SO WEIT ANZIEHEN, BIS SIE BÜNDIG MIT DER AUSSENKANTE DER GEGENMUTTER ABSCHLIESST.

APRIETE EL PERNO (59) EN LA CONTRATUERCA (11) HASTA QUE QUEDE AL RAS (PAREJO) CON EL BORDE EXTERIOR DE LA CONTRATUERCA.

DRAAI BOUT (59) IN SLOT MOER (11) TOT ZE VLUGGEN (ZELFS) MET DE BUITENRAND VAN LOCK NUT




7.

Insérez le boulon à T (55) dans le support de cerceau (54), puis attachez l'ensemble au panneau à l'aide des boulons (44) et des écrous (14).

Die T-Nutenschraube (55) in die Korbbrandhalterung (54) einsetzen; dann diese Baugruppe mit Schrauben (44) und Muttern (14) an der Korbwand befestigen.

Introduzca el perno en T (55) en el soporte del borde (54), y luego monte ese conjunto en el tablero usando pernos (44) y tuercas (14).

Steek de T-bout (55) in de beugel van de basketrand (54) en bevestig vervolgens het geheel aan het bord met de bouten (44) en moeren (14).



8.

Insérer le boulon (29) dans le tube élévateur supérieur gauche (35), puis étirer les ressorts (33) sur le boulon (29). Insérez le boulon (29) dans le tube élévateur supérieur droit (35) et fixez-le avec l'écrou (31).

Setzen Sie den Bolzen (29) durch das linke obere Höhenrohr (35) ein und strecken Sie die Federn (33) auf den Bolzen (29). Schraube (29) durch rechtes oberes Aufzugsrohr (35) einsetzen und mit Mutter (31) sichern.

Inserte el perno (29) a través del tubo elevador superior del lado izquierdo (35), luego estire los resortes (33) sobre el perno (29). Inserte el perno (29) a través del tubo elevador superior derecho (35) y asegúrelo con la tuerca (31).

Steek de bout (29) door de bovenste stijgbuis (35) aan de linkerkant en span vervolgens de veren (33) op de bout (29). Plaats de bout (29) door de bovenste buis aan de rechterkant (35) en zet vast met de moer (31).



AVERTISSEMENT!
WARNUNG!
¡ADVERTENCIA!
WAARSCHUWING!




PROTÉGEZ-VOUS LES YEUX LORSQUE VOUS INSTALLEZ DES RESSORTS.

BEIM ANBRINGEN DER FEDERN AUGENSCHUTZ TRAGEN!

CUANDO INSTALE LOS RESORTES UTILICE PROTECTORES OCULARES.

GEBRUIK OOGBESCHERMING BIJ HET INSTALLEREN VAN DE VEREN.




AVERTISSEMENT!
WARNUNG!
¡ADVERTENCIA!
WAARSCHUWING!

SERREZ LE BOULON (29) DANS LE CONTRE-ÉCROU (31) JUSQU'À CE QU'IL SE TROUVE AU MÊME NIVEAU QUE LE BORD EXTÉRIEUR DU CONTRE-ÉCROU.

DIE SCHRAUBE (29) IN DER GEGENMUTTER (31) SO WEIT ANZIEHEN, BIS SIE BÜNDIG MIT DER AUSSENKANTE DER GEGENMUTTER ABSCHLIESST.

APRIETE EL PERNO (29) EN LA CONTRATUERCA (31) HASTA QUE QUEDE AL RAS (PAREJO) CON EL BORDE EXTERIOR DE LA CONTRATUERCA.

DRAAI BOUT (29) IN SLOT MOER (31) TOT ZE VLUGGEN (ZELFS) MET DE BUITENRAND VAN LOCK NUT



IMPORTANT!
WICHTIG!
¡IMPORTANTE!
BELANGRIJK!

POSITION PRINTEMPS (33) CONTRE TUBES D'ASCENSEUR COMME INDQUÉS.

LAGE FRÜHLING (33) GEGEN AUFZUGRÖHRE WIE GEZEIGT.

POSICIÓN PRIMAVERA (33) CONTRA TUBOS ELEVADORES COMO SE MUESTRA.

POSITION LENTE (33) TEGEN LIFTBUIZEN ZOALS GETOOND.






8.

**REMARQUE: / HINWEIS:
NOTA: / OPMERKING:**



56

ORIENTATION DU SUPPORT
AUSRICHTUNG DER HALTERUNG
ORIENTACIÓN DEL SOPORTE
ORIËNTATIE VAN STEUN



Installez le cerceau Slam Jam sur le panneau.

- A. Calez bien le cerceau (34) dans le support (54), comme illustré. Laissez glisser le boulon à T (55) à travers le trou central du cerceau (34).
- B. Installez le support de renforcement (56) sur le boulon à T (55), comme illustré.
- C. Installez le ressort (57) sur le boulon à T (55), comme illustré.
- D. Installez l'écrou spécial (58) et la rondelle (25) sur le boulon à T (55).
- E. Serrez l'écrou (58) jusqu'à ce qu'il se trouve au même niveau que l'extrémité du boulon à T (55).

Den Slam Jam-Korbrand an der Korbwand befestigen.

- A. Den Korbrand (34) wie gezeigt in die Halterung (54) einsetzen. Die T-Nutenschraube (55) gleitet durch das mittlere Loch im Korbrand (34).
- B. Die Verstärkungshalterung (56) wie gezeigt über die T-Nutenschraube (55) schieben.
- C. Die Feder (57) wie gezeigt auf der T-Nutenschraube (55) anbringen.
- D. Die Spezialmutter (58) und Unterlegscheibe (25) auf der T-Nutenschraube (55) anbringen.
- E. Die Mutter (58) anziehen, bis sie bündig mit dem Ende der T-Nutenschraube (55) abschließt.





Instale el borde Slam Jam en el respaldo

- A. Ajuste el borde (34) seguramente en el soporte (54) como se muestra. Permita que el perno en "T" (55) se deslice a través del orificio central del borde (34).
- B. Instale el soporte de refuerzo (56) en el perno "T" (55) como se muestra.
- C. Instale el resorte (57) en el perno T (49) como se muestra.
- D. Instale la tuerca especial (58) y la arandela (25) en el perno T (55).
- E. Apriete la tuerca (58) hasta que quede al ras del extremo del perno T (55).

Installeer de Slam Jam-rand op het doelbord

- A. Plaats de rand (34) stevig in de steun (54), als afgebeeld. Laat de T-bout (55) door het middelste gat in de rand zakken (34).
- B. Breng de verstevigingbeugel (56) aan op de T-bout (55), als afgebeeld.
- C. Breng de veer (57) aan op de T-bout (55), als afgebeeld.
- D. Breng de speciale moer (58) en sluitring (25) aan op de T-bout (55).
- E. Draai de moer aan (58) tot deze op gelijke hoogte is met het uiteinde van de T-bout (55).

10. Installez le filet (43). / Das Netz (43) anbringen. / Instale la red (43). / Installeer het net (43).





AVERTISSEMENT! / WARNUNG! ¡ADVERTENCIA! / WAARSCHUWING!

Le bouchon (41, 13) DOIT être serré À FOND pour éviter les fuites. VÉRIFIEZ LE NIVEAU D'EAU AVANT CHAQUE UTILISATION !

Der Schraubverschluss (41, 13) MUSS VOLLSTÄNDIG und FEST aufgeschraubt werden, um Lecks zu verhindern. DEN WASSERSTAND VOR JEDEM GEBRAUCH ÜBERPRÜFEN!

La tapa (41,13) DEBE estar COMPLETA y SEGURAMENTE apretada para evitar fugas. REVISE EL NIVEL DEL AGUA ANTES DE CADA USO.


De dop (41, 13) MOET VOLLEDIG en STEVIG worden aangedraaid om lekkage te voorkomen. CONTROLEER HET WATERNIVEAU VÓÓR ELK GEBRUIK!

- 11.** Faites rouler l'ensemble jusqu'à la position désirée. Remplissez le réservoir d'eau (140 litres environ) ou de sable (181 kg environ) et installez le bouchon (41, 13).

Den fertigen Aufbau an die gewünschte Position rollen. Den Tank mit Wasser (ca. 140 l [37 US-Gallonen]) oder Sand (ca. 181 kg [400 lbs]) füllen und den Tankdeckel (41, 13) aufsnappen lassen.

Ruede el conjunto completo a la posición deseada. Llène el tanque con agua (aproximadamente 37 galones (140 litros) o con arena (aproximadamente 400 libras (181 kg) y conecte a presión la tapa (41, 13) en su lugar.

Rol het gemonteerde systeem naar de gewenste plaats. Vul de tank met water (ongeveer 140 liter) of zand (ongeveer 181 kg) en draai de dop (41, 13) in het voetstuk (1).



AVERTISSEMENT ! WARNUNG! ¡ADVERTENCIA! WAARSCHUWING!



NE LAISSEZ PAS L'ENSEMBLE SANS SURVEILLANCE LORSQU'IL EST VIDE, CAR IL RISQUE DE BASCULER.

DIE VORRICHTUNG IM LEEREN ZUSTAND NICHT UNBEAUFICHTIGT LASSEN, DA SIE UMKIPPEN KÖNNTE.

NO DEJE EL CONJUNTO DESATENDIDO CUANDO ESTÉ VACÍO, YA QUE SE PUEDE LADEAR.

LAAT HET SYSTEEM NIET ONBEWAAKT STAAN WANNEER HET LEEG IS. HET KAN OMVALLEN.



ATTENTION ! VORSICHT! ¡PRECAUCIÓN! VOORZICHTIG!



Ajoutez 7,6 litres (2 gallons) d'antigel non toxique en prévision de températures en dessous de 0. Vérifiez le niveau d'eau AVANT chaque utilisation!

Den base mit 7,6 L (2 GAL) eines ungiftigen Gefrierschutzmittels füllen, um in klimazone mit frosttemperaturen ein gefrieren zu verhindern. Den Wasserstand VOR jedem Gebrauch überprüfen!

Añada 7.6 litros (dos galones) de anticongelante no tóxico si el clima alcanza temperaturas de congelamiento. ¡Revise el nivel del agua ANTES de cada uso!


In klimaten waar de temperaturen beneden het vriespunt komen, voegt u 7,6 liter niet-giftige antivries toe. Herzle de waterniveaus VOOR ieder gebruik!

SI VOUS UTILISEZ DU SABLE :
L'UTILISATION DE 4 LITRES
D'ANTIGEL EST INUTILE.

BEI VERWENDUNG VON SAND:
KEINE ZUSÄTZLICHEN 7,6 L (2 GAL)
GEFRIERSCHUTZMITTEL EINFÜLLEN.

SI SE USA ARENA:
NO SE REQUIERE EL USO
DE ANTICONGELANTE

BIJ GEBRUIK VAN ZAND:
HOEFT U GEEN ANTIVRIES
TOE TE VOEGEN.




SECTION C : APPLIQUEZ L'ÉTIQUETTE DE HAUTEUR ET DE DÉPLACEMENT ET DE RÉGLAGE DE HAUTEUR
BAUABSCHNITT C: ANBRINGUNG DES HÖHENEINSTELL- UND TRANSPORTAUFKLEBERS UND HÖHENEINSTELLUNG
SECCIÓN C: APLICACIÓN DE LA ETIQUETA DE ALTURA Y MOVIMIENTO Y AJUSTE DE LA ALTURA
DEEL C: LABEL AANBRENGEN VOOR HOOGTE EN VERPLAATSEN EN INSTELLEN VAN HOOGTE

- 1.** Collez l'étiquette d'échelle de hauteur et de déplacement (46) sur l'avant du poteau, comme illustré

Höheneinstell- und Transportaufkleber (46) wie gezeigt an der Vorderseite der Stange anbringen.

Aplique la etiqueta de ajuste de la altura y de movimiento (46) en la parte frontal del poste, como se muestra.

Breng het label voor het instellen van de hoogte en verplaatsen (46) aan op de voorkant van de paal, als afgebeeld..



REMARQUE:
HINWEIS:
NOTA:
OPMERKING:

Décolliez le film de protection de la surface du panneau en acrylique avant usage.

Vor Gebrauch die Schutzfolie von der Oberfläche der Akryl-Korbwand abziehen.

Desprenda la película protectora de la superficie del respaldo de acrílico antes de usarlo.

Verwijder voor het gebruik, de bescherm laag van het oppervlak van het acryl-speelbord.



AVERTISSEMENT !
WARNING!
¡ADVERTENCIA!
WAARSCHUWING!

Il est obligatoire de s'y prendre à deux pour cette procédure. **SUIVEZ CET AVERTISSEMENT SOUS PEINE D'ENCOURIR DES BLESSURES GRAVES ET/OU DES DÉGÂTS MATÉRIELS.**

Dieses Schritt muss von zwei Personen ausgeführt werden. **EIN MISSACHTEN DIESER WARNUNG KANN ZU SCHWEREN VERLETZUNGEN UND/ODER SACHSCHÄDEN FÜHREN.**

Se requieren dos personas para realizar este procedimiento. **SI NO SE OBSERVA ESTA ADVERTENCIA SE PODRÍA OCASIONAR UNA lesión GRAVE Y/O DA—OS A LA PROPIEDAD.**


Voor deze procedure worden twee bekwaame volwassenen vereist. **WANNEER DEZE WAARSCHUWING NIET IN ACHT WORDT GENOMEN, KAN ERNSTIG LETSEL EN OF MATERIËLE SCHADE OPTREDEN.**

46


HEIGHT ADJUSTMENT

TO ADJUST BACKBOARD:

1. Grasp handle and press button.
2. Raise or lower to desired height.
3. Release button.



MOVING SYSTEM




1. Adjust basketball backboard height to lowest position.
2. While holding pole, rotate basketball system forward until wheels engage with ground.
3. Move basketball system to desired location.
4. Carefully rotate basketball system upright.
5. Check system for stability.

511680 10/10

RÉGLAGE DE LA HAUTEUR

POUR AJUSTER LE PANNEAU :

1. Saisissez la poignée et appuyez sur le bouton.
2. Remontez ou abaissez à la hauteur de votre choix.
3. Relâchez le bouton.



DÉPLACEMENT DU SYSTÈME


1. Placez le panneau de basket-ball à sa position la plus basse.
2. Tout en tenant le poteau, tournez le système de basket-ball vers l'avant jusqu'à ce que les roues touchent le sol.
3. Amenez le système de basket-ball à l'emplacement désiré.
4. Redressez avec précaution le système de basket-ball.
5. Vérifiez la stabilité du système.

FR511680 10/10


HÖHENERSTELLUNG

VERFAHREN ZUR KORBWAND-EINSTELLUNG:

1. Den Griff festhalten und auf den Knopf drücken.
2. Auf die gewünschte Höhe anheben oder absenken.
3. Den Knopf loslassen.



TRANSPORT DES SYSTEMS




1. Die Basketballrückwand auf die unterste Position einstellen.
2. Die Stange festhalten; zur selben Zeit das Basketballsystem nach vorne drehen, bis die Räder den Boden berühren.
3. Das Basketballsystem zum gewünschten Aufstellort fahren.
4. Das Basketballsystem vorsichtig in eine aufrechte Position drehen.
5. Eine Stabilitätsprüfung für das System durchführen.

GE511680 10/10

HOOGTE-AFSTELLING

HET DOELBORD AFSTELLEN:

1. Houd de handgreep vast en druk knoop.
2. Verhoog of laat naar gewenste hoogte neer.
3. Geef knoop vrij.




HET SYSTEEM VERPLAATSEN

1. Zet het basketball doelbord in de laagste stand.
2. Terwijl stang vasthoudt, roter basketballsysteem voorspeler tot wielen met terrein aanraken.
3. Verplaats het basketballsysteem naar de gewenste plaats.
4. Draai het basketballsysteem voorzichtig tot het rechtop staat.
5. Controleer systeem voor stabiliteit.



NE511680 02/11

JUSTEMENT DE TAILLE INSTRUCTIONS: / HÖHENVERSTELLUNG INSTRUCTIONS: AJUSTE de ALTURA INSTRUCTIONS: / HET DOELBORD AFSTELLEN INSTRUCTIONS:

- 2.** A. La poignée de Compréhension d'a. et le bouton de presse pour déclencher l'épingle de verrouillage interne.
B. Légèrement la poignée de mouvement et le relâchement boutonnet. L'objectif d'Augmentation de c. à réglant haut (10 pieds).
C. L'épingle de verrouillage engagera automatiquement dans son trou d'indice interne. **NOTE :** Dépendre de commencer de position, les ajustements supplémentaires peuvent être nécessaires pour atteindre le plus haut paramètre.
D. Pendant que le panneau est soutenu par un adulte, un deuxième adulte devrait desserrer **LEGEREMENT** l'écrou de sort (14) et le boulon (52).
E. En glissant lever (3) vers le haut ou à fente de support, réglez la hauteur objectif de 120 pouces (10 pieds). **REMARQUE :** un ruban de mesure ou d'autres moyens de mesure devront être utilisées
F. Pendant que le panneau est soutenu à la hauteur de 10 pieds, resserrer l'écrou de sort (14) et le boulon (52) assez tendu pour assurer que la hauteur d'objectif est assurée.
Votre système de basketball devrait être maintenant ajusté à la hauteur d'objectif de règlement de 10 pieds et peut être maintenant ajusté pour abaisser des paramètres qui utilisent des étapes UN à C au-dessus.



- A. Verständnis Griff und Pressenknopf, innere Verschließennadel zu entkuppeln.
B. Etwas knöpfen Bewegungsgriff und Entlassung zu.
C. Erhöhungsziel zu am höchsten setzend (10 Füße). Die verschließende Nadel wird automatisch in sein inneres Indexloch engagieren.
Anmerkung: Hängt von anfangener Position ab, dürfen zusätzliche Regelungen die höchste Einstellung gemusst werden erreichen.
D. Während backboard wird von einem Erwachsenen, ein zweiter Erwachsener ETWAS sollte auflockern Sechskantmutter (14) und Schraube (52) unterstützt.
E. Durch Schiebetür (3) anheben oder besteht im Falle eines Liegenbleibens Schlitz der Halterung einstellen, Ziel Höhe bis 120 cm (10 ft). **HINWEIS:** Ein Maßband oder ein anderes Mittel zur Messung müssen genutzt werden.
F. Während backboard ist auf der Höhe von 10 Füße unterstützt, zieht Sechskantmutter (14) fest und Schraube (52) dicht genug, die Zielhöhe zu versichern, ist sicher.
Ihr Basketballsystem sollte jetzt zur Regelungszielhöhe von 10 Füße eingestellt werden und kann jetzt eingestellt werden, Einstellungen herunterzulassen, die Schritte Ein durch C oben benutzen.



- A. Agarre botón de asidero y prensa para soltar cerrar interno alfiler.
B. Ligeramente asidero de movimiento y liberación abotonan.
C. Levante objetivo a poner alto (10 pies). El alfiler que cierra comprometerá automáticamente en su hoyo interno de índice.
La NOTA: Dependiendo de posición que comienza, ajustes adicionales pueden ser necesarios para lograr la colocación más alta.
D. Mientras respaldo es apoyado por un adulto, un segundo adulto debe aflojar **LIGERAMENTE** tuerca de cabeza hexagonal (14) y el cerrojo (52).
E. Deslizando levantar (3) o en el soporte de ranura, ajustar altura objetivo a 120 pulgadas (10 pies). **NOTA:** una cinta de medir o de otros medios de medición deben ser utilizadas.
F. Mientras respaldo es apoyado en la altura de 10 pies, apriete tuerca de cabeza hexagonal (14) y el cerrojo (52) suficiente apretado para asegurar el objetivo que altura es segura.
Su sistema de baloncesto ahora debe ser ajustado a la altura del objetivo de la regulación de 10 pies y ahora puede ser ajustado para bajar ajustes que utilizan pasos UN por C arriba.

- A. Grijp de hendel en druk op de knop om de interne borgpen te ontgrendelen.
B. Hendel lichtjes bewegen en knop loslaten.
C. Verhoog het doel naar de hoogste stand (10 voet). De borgpen grijpt automatisch in zijn interne indexgat.
OPMERKING: Afhankelijk van de startpositie kunnen aanvullende aanpassingen nodig zijn om de hoogste instelling te bereiken.
D. Terwijl het bord wordt ondersteund door een volwassene, moet een tweede volwassene de zeskantmoer (14) en de bout (52) **LICHT** losdraaien.
E. Door de lift (3) omhoog of omlaag in de beugelsleuf te schuiven, stelt u de doelhoogte in op 120 inch (10 voet). **OPMERKING:** Een meetlint of ander meetmiddel moet worden gebruikt.
F. Terwijl het ruggedeelte op een hoogte van 10 voet wordt ondersteund, draait u de zeskantmoer (14) en de bout (52) stevig genoeg aan om ervoor te zorgen dat de hoogte van het doel veilig is. Uw basketbalsysteem moet nu worden aangepast aan de richthoogte van het doel van 10 voet en kan nu worden aangepast om de instellingen te verlagen met stappen A t / m C hierboven.



**AVERTISSEMENT ! WARNING!
¡ADVERTENCIA! WAARSCHUWING!**

INTERDISEZ À UN ENFANT DE RÉGLER LA HAUTEUR.
KINDERN DARF DAS VERSTELLEN DER HÖHE NICHT GESTATTET WERDEN.
NO PERMITA QUE LOS NI—OS AJUSTEN LA ALTURA.
LAAT DE HOOGTE NIET DOOR KINDEREN INSTELLEN.



**AVERTISSEMENT !
WARNING!
¡ADVERTENCIA!
WAARSCHUWING!**



Il est obligatoire de s'y prendre à deux pour cette procédure. SUIVEZ CET AVERTISSEMENT SOUS PEINE D'ENCOURIR DES BLESSURES GRAVES ET/OU DES DÉGÂTS MATÉRIELS.

Dieses Schritt muss von zwei Personen ausgeführt werden. EIN MISSACHTEN DIESER WARNUNG KANN ZU SCHWEREN VERLETZUNGEN UND/ ODER SACHSCHÄDEN FÜHREN.

Se requieren dos personas para realizar este procedimiento. SI NO SE OBSERVA ESTA ADVERTENCIA SE PODRÍA OCASIONAR UNA lesión GRAVE Y/O DA—OS A LA PROPIEDAD.

Voor deze procedure zijn twee personen vereist. HET NIET IN ACHT NEMEN VAN DEZE WAARSCHUWING KAN LEIDEN TOT ERNSTIG LETSEL EN/OF SCHADE AAN EIGENDOMMEN.

SECTION D : REMBOURRAGE DU PANNEAU BAUABSCHNITT D: KORBWANDPOLSTERUNG SECCIÓN D: ALMOHADILLA DEL TABLERO DEEL D: STOOTKUSSEN DOELBORD

- 1.** En utilisant les trous d'alignement correspondant à la taille de votre panneau, attachez la section centrale de rembourrage aux sections droite et gauche et au panneau avec les vis et les rondelles, comme illustré.

Den mittleren Polsterungsabschnitt wie gezeigt mit Schrauben und Unterlegscheiben am rechten und linken Teil befestigen. Dazu die Löcher verwenden, die zu der von Ihnen gewählten Korbwandgröße passen.

Usando los orificios que se alineen con el tamaño de su tablero, conecte la sección central de la almohadilla en las secciones izquierda y derecha y el tablero usando tornillos y arandelas como se muestra.



Gebruik de gaten die overeenkomen met de grootte van uw bord om het middendeel van het stootkussen aan het linker- en rechterdeel van het stootkussen en het bord te bevestigen met de schroeven en sluitringen, als afgebeeld.

- 2.** Attachez les sections de rembourrage gauche et droite sur le panneau avec les vis et les rondelles, comme illustré.


Den linken und rechten Polsterungsabschnitt wie gezeigt mit Schrauben und Unterlegscheiben an der Korbwand befestigen.

Conecte las secciones izquierda y derecha de la almohadilla al tablero usando tornillos y arandelas como se muestra.

Bevestig het linker- en rechterdeel van het stootkussen aan het bord met de schroeven en sluitringen, als afgebeeld.



A.



REMARQUE: HINWEIS: NOTA: OPMERKING:

L'article 201580 (22) n'est pas utilisé sur les panneaux en acrylique de 111 cm, comme illustré à la figure A.

Bei 44-Zoll-Akrylkorbwand (wie in Abbildung A gezeigt) wird das Teil Nr. 201580 bzw. Nr. (22) nicht verwendet.

No se utilizan las piezas N.º 2 201580 (22) en los respaldos de acrílico de 44" como se muestra en la figura A.

Onderdeel 201580 (22) wordt niet gebruikt op 44 inch acryl doelborden, als afgebeeld in Afbeelding A.

SECTION E : PROTECTION
BAUABSCHNITT E: ABDECKUNG
SECCIÓN E: CUBIERTA
DEEL E: AFDEKKING


1.

L'utilisation visse (39) attache la couverture (19) au bord (34) comme indiqué.

Gebrauch schraubt (39) befestigt Decke (19) zu Rand (34) wie gezeigt.

Utilizar enrosca (39) conecta cobertura (19) al borde (34) como mostrado.

Met (39) schroeft bevestigt deksel (19) naar rand (34) zoals getoond.



2.

Peler et attacher le logo de NBA (17) couvrir (19).

Schälen Sie und befestigen Sie NBA Firmenzeichen (17) zu bedecken (19).

Pele y conecte NBA logo (17) cubrir (19).

Schil en bevestig NBA logo (17) om te bedekken (19).

